

Genre du véhicule Minibus	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 20 - diesel 12 places	Fiche d'homologation n° CH 2401 32
MOYENS D'IDENTIFICATION "F 20" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur, à droite, vers le marchepied "605 1" préfixe au No du châssis			
Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV latéralement sur longeron Signe d'identification du moteur frappé "615.917.." à gauche à l'AR latéralement sur bloc-moteur Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction gauche ou droite Assistance -		Marque DAIMLER-BENZ Carbur. D	
Frein de service hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression		Type 615.917	
Frein auxiliaire) mec.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR		Position avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn.) sur roues AV. Frein pr. rem. -		Alésage 87 Course 92,4	
Transmission mec.toute synchronisée Nombre vit. 4		Cylindr. 2197 cm <sup>3</sup> CV-Impt 11,19	
Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 108 km/h.		CV-puiss. 60 (DIN) à 4200 t/m	
CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 4 ou 5		Refroidissement eau	
Toit ouvert		Bruit 82 dB (A) à 4350 t/m	
Nombre de places : Total 12.; AV 2; 2; 2; 3; 3		Amortissement bruit 1 pot 620xø 150	
DIMENSIONS Voie AV 1372 AR 1400 Diam. braquage G 13,10 DR 13,10		POIDS	
Empattement 2940		Avant	
Dimensions ext.		Milieu	
Dimensions int.		Arrière	
Longueur 5030		TOTAL	
Largeur 1830		A vide 1030	
Hauteur 2030-2425		Charge utile 240	
Porte à faux AV 1120		Total 1270	
AR 970		Garantie fabr. 1400	
lat.		Dimens. pneus 17.5 R 14 C 6PR	
		Charge p. essieu 1400 (3,75) 1400 (3,75)	
		Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg	
		sans frein = 500 kg	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 dB(A)

Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV latér. : 4(E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Antivol: verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Minibus

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 20

Homologation n° CH 2401 32

Forme de la carr. limousine

Places ass. : Total 12 (2 avant)

Poids à vide 1640 Carburant D

- CV 11,19

Charge utile - Cylindrée 2197 cm<sup>3</sup>

Poids total 2500 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = Prototype

§) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE  
 Les inscriptions indiquant les sorties de secours et le nombre de places sont montées par l'importateur.  
Sorties de secours selon lettre de la D.F.P. du 18.6.71:  
 Les deux portes avant + la porte du compartiment des passagers.

Lieu et date de l'expertise  
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise