

Genre du véhicule Minibus	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 25 - benzine 14 places	Fiche d'homologation n° CH 2401 33
MOYENS D'IDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur, à droite, vers le marchepied "603 2" préfixe au No du châssis			
Numéro du châssis frappé à droite à l'AV latéralement sur longeron Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite, latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entretien avant		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction gauche ou droite Assistance -		Marque BLMC Carbur. B	
Frein de service hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression.		Type 18V/648E (A 70)	
Frein auxiliaire) mec.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR		Position avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn.) sur roues AV Frein pr. rem. -		Alésage 80,26 Course 88,9	
Transmission mec.toute synchronisée Nombre vit. 4		Cylindr. 1798 cm <sup>3</sup> CV-Impt 9,15	
Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 120 km/h		CV-puiss. 70 (DIN) à 4800 t/m	
CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 4 ou 5		Refroidissement eau	
Toit ouvert		Bruit 81 dB (A) à 4800 t/m	
Nombre de places : Total 14 ; AV 2 ; 3 ; 3 ; 3 ; 3		Amortissement bruit 1 pot 495xØ 150 ou 480xØ 150	
DIMENSIONS		POIDS	
Voie AV 1372 AR 1400		Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G 13,10 DR 12,10		A vide 980 660 1640	
Empattement 2940 / / /		Charge utilis. 315 665 980	
Dimensions ext. Dimensions int.		Total 1295 1325 2620	
Longueur 5030		Garantie fabr. 1500 1520 2800	
Largeur 1830		Dimens. pneus 6.70-15 C ou 6.70 R 15 C 8PR	
Hauteur 2030-2425		Charge p. essieu 1750 (4,5) 1750 (4,5)	
Porte à faux AV 1120		Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg	
AR 970		sans frein = 500 kg	
lat.		Variante de pneus: 17 R 380 C 1750(4,75)	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace électriques (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - Sl (E) Catadioptres I (E)

Feux stop R - Sl (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV-lat.: 4 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Mesure du monoxyde de carbone: selon CEE 15

Déparasitage: selon CEE 10; antivol: verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Minibus

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 25

Homologation n° CH 2401 33

Forme de la carr. limousine

Places ass. : Total 14 (2 avant)

Poids à vide 1640 Carburant B

CV 9,15

Charge utile - Cylindrée 1798 cm<sup>3</sup>

Poids total 2800 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = Prototype

§) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II CCE

Les inscriptions indiquant les sorties de secours et le nombre de places sont montées par l'importateur

Sorties de secours selon lettre de la D.F.P. du 18.6.71:

Les deux portes avant + la porte du compartiment des passagers

Lieu et date de l'expertise  
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise