

Genre du véhicule Minibus	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 25 - diesel 14 places	Fiche d'homologation n° CH 2401 34
------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur,
à droite, vers le marchepied
"603 5" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé _____ à droite, à l'AV latéralement sur longeron
Signe d'identification du moteur frappé "615.917.." à gauche à l'AR latéralement sur bloc-moteur
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement avant	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction	gauche ou droite Assistance _____			Marque	DAIMLER-BENZ	Carbur. D
Frein de service	hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression			Type	615.917	
Frein auxiliaire	méc.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR			Position	avant	Nombre cyl. 4
Frein stationn.)	sur roues AV			Alésage	87	Course 92,4
Transmission	méc.toute synchronisée		Nombre vit. 4	Cylindr.	2197 cm ³	CV-Impôt 11,19
Blocage differ.	Crochet rem.	Vitesse max. 105	km/h	CV-puiss.	60 (DIN), à 4200	t/m
CARROSSERIE	Forme	limousine		Refroidissement	eau	
		Nombre portes	4 ou 5	Bruit	82 dB (A) à 4350	t/m
		Toit ouvert _____		Amortissement bruit	1 pot 620xØ 150	
Nombre de places : Total	14; AV 2; 3; 3; 3; 3					

DIMENSIONS	Vole	AV 1372	AR 1400
	Diam. braquage	G 15,10	DR 15,10
Empattement	2940	/ / /	
Longueur	Dimensions ext.	5030	
	Dimensions int.	_____	
Largeur	Dimensions ext.	1830	
	Dimensions int.	_____	
Hauteur	Dimensions ext.	2030-2425	
	Dimensions int.	_____	
Porte à faux	AV	1120	
	AR	970	
	lat.	_____	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	1050	_____	650	1700
Charge utile	310	_____	670	980
Total	1360	_____	1320	2680
Garantie fabr.	1500	_____	1520	2800
Dimens. pneus	6.70-15 C ou 6.70 R 15 C BPR			
Charge p. essieu	1750	(4,5)	1750	(4,5)

Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg
sans frein = 500 kg
Variante de pneus: 17 R 380 C 1750 (4,75)

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 dB/A)

Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV - latér.: 4(E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Antivol: verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Minibus

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 25

Homologation n° CH 2401 '34

Forme de la carr. limousine

Places ass. : Total 14 (2 avant)

Poids à vide 1700 Carburant D

Charge utile - CV 11,19

Poids total 2800 Cylindrée 2197 cm³

Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = Prototype

§) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE
 Les inscriptions indiquant les sorties de secours et le nombre de places sont montées par l'importateur.

Sorties de secours selon lettre de la D.F.P. du 18.6.71:

Les deux portes avant + la porte du compartiment des passagers

Lieu et date de l'expertise
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise