

Genre du véhicule Minibus	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 30 - benzine 14 places	Fiche d'homologation n° CH 2401 35
------------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 30" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur,
à droite, vers le marche pied
"604 0" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite à l'AV latéralement sur longeron
Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite, latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant	MOTEUR Genre en ligne Temps 4
Direction gauche ou droite Assistance -	Marque BLMC Carbur. B
Frein de service hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression.	Type 18V/648E (A 70)
Frein auxiliaire) méc.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR.	Position avant Nombre cyl. 4
Frein stationn.) sur roues AV Frein pr.rem. -	Alésage 80,26 Course 88,9
Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4	Cylindr. 1798 cm ³ CV-impot 9,15
Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 120 km/h	CV-puiss. 70 (DIN) à 4800 t/m
CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 4 ou 5	Refroidissement eau
Tolt ouvert	Bruit 81 dB (A) à 4800 t/m
Nombre de places : Total 14 : AV 2 : 3: 3: 3: 3	Amortissement bruit 1 pot 495xØ 150 ou 480xØ 150

DIMENSIONS	Voie	AV 1372	AR 1400
	Diam. braquage	G 13,10	DR 15,10
Empattement	2940	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	5030		
Largeur	1830		
Hauteur	2030-2425		
Porte à faux AV	1120		
	AR 970		
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	985		670	1655
Charge utile	315		665	980
Total	1300		1335	2635
Garantie fabr.	1500		1750	3100
Dimens. pneus	17 R 380 C ou 6.70 R 15 C 8PR			
Charge p. essieu	1750 (4,75)		1750 (4,75)	
Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg sans frein = 500 kg				

EQUIPEMENT §) - Equipement électrique 12 V

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A)

Essule-glace électriques (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

Av-lat.: 4 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Mesure du monoxyde de carbone: selon CEE 15

Déparasitage: selon CEE 10; antivol: verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Minibus

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 30

Homologation n° CH 2401 35

Forme de la carr. limousine

Places ass. : Total 14 (2 avant)

Poids à vide 1655 Carburant B

Charge utile - CV 9,15

Poids total 3100 Poids de l'ensemble 1708 cm³

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = Prototype

§) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE
 Les inscriptions indiquant les sorties de secours et le nombre de places sont montées par l'importateur.

Sorties de secours selon lettre de la D.F.P. du 18.6.71:

Les deux portes avant + la porte du compartiment des passagers

Lieu et date de l'expertise
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise