

Genre du véhicule Minibus	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 30 - diesel 14 places	Fiche d'homologation n° CH 2401 36
------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 30" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur,  
à droite, vers le marchepied  
"604 1" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV latéralement sur longeron  
Signe d'identification du moteur frappé "615.917.." à gauche à l'AR latéralement sur bloc-moteur  
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant  
Direction gauche ou droite Assistance -  
Frein de service hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression  
Frein auxiliaire) mec.exp.interne [régulat.sel.charge s.roues AR  
Frein stationn.) sur roues AV Frein pr. rem. -  
Transmission mec.toute synchronisée Nombre vit. 4  
Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 105 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4  
Marque DAIMLER-BENZ Carbur. D  
Type 615.917  
Position avant Nombre cyl. 4  
Alésage 87 Course 92,4  
Cylindr. 2197 cm³ CV-Impôt 11,19  
CV-puiss. 60 (DIN) à 4200 t/m  
Refroidissement eau  
Bruit 82 dB (A) à 4350 t/m  
Amortissement bruit 1 pot 620xØ 150

CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 4 ou 5  
Toit ouvert  
Nombre de places : Total 14 ; AV 2; 3; 3; 3; 3

DIMENSIONS	Voie	AV 1372	AR 1400
	Diam. braquage	G 15,10	DR 15,10
Empattement	2940 / / / /		
Longueur	Dimensions ext.	5030	
	Dimensions int.		
Largeur	Dimensions ext.	1830	
	Dimensions int.		
Hauteur	Dimensions ext.	2030-2425	
	Dimensions int.		
Porte à faux AV	Dimensions ext.	1120	
	Dimensions int.		
AR	Dimensions ext.	970	
	Dimensions int.		
lat.			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
	1060		660	1720
A vide				
Charge utile	315		665	980
Total	1375		1325	2700
Garantie fabr.	1500		1750	3100
Dimens. pneus	17 R 380 C ou 6.70 R 15 C 8PR			
Charge p. essieu	1750 (4,75)		1750 (4,75)	
Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg sans frein = 500 kg				

EQUIPEMENT §) Équipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 dB/A

Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptres I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction align. disposition II

AV latér.: 4(E) latér. AR 2a (E)

Avert. align. oui Lampes de travail -

Antivol: verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Minibus

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 30

Homologation n° CH 2401 36

Forme de la carr. limousine

Places ass. : Total 14 (2 avant)

Poids à vide 1720 Carburant D

Charge utile - CV 11,19

Cylindrée 8197 cm<sup>3</sup>

Poids total 3100 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = Prototype

§) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE

Les inscriptions indiquant les sorties de secours et le nombre de places, sont montées par l'importateur.

Sorties de secours selon lettre de la D.F.P. du 18.6.71:

Les deux portes avant + la porte du compartiment des passagers

Lieu et date de l'expertise  
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise

12