

Genre du véhicule Bicyclette av. moteur auxiliaire	Marque de fabrication N S U	Type "QUICKLY" *) - 3 vitesses	Modèle année 1958	Bordereau-type N° 2 ' 4 0 4
--	--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-----------------------------------

Caractéristiques Désign. "NSU" latéralement s/réservoir carburant - "QUICKLY" à l'avant s/carénage de la fourche *) Carburant Essence/huile Nombre de cylindres 1

Constructeur du châssis N S U - Werke, NECKARSULM (D)

N° du châssis frappé A droite sur tube de direction

N° du moteur frappé A droite, au-dessus axe de pédales

Type du moteur N S U - Quickly

Position du mot. centre en bas Frein-moteur --

Cylindrés 49 cm³ Frein de remorque --

Temps 2 Transmission mécanique Treuil/Cabest. --

Refroidissement air Nombre vit. avant 3 Crochet de rem. --

Entraînement g/r, arr. (chaîne) Vitesses en 1^{re} --

Nombre d'axes 2 Vitesses en prise dir. 40 **) Voie avant --

Nombre de pneus 2 Blocage différentiel --

Frein à pied Mécanique, à tambour, à rétropédalage par triangle, sur roue arrière

Frein à main Mécanique, à tambour, à câble, sur roue avant

Poids *)	avant			arr.			total	Pneumatiques			Dimensions Int. en mm		
	avant	arr.	total	avant	arr.	side-car		avant	arr.	side-car	Longueur	Largeur	Hauteur
A vide	20	21	41	Dimension	26x2,00	26x2,00	--	Longueur	--	--	--	--	
Charge utile	23	52	75	Charge pneu	100	100	--	Largeur	--	--	--	--	
Total	43	73	116	Larg. bd. roul.	--	--	--	Hauteur	--	--	--	--	
Garantie de fabr.	--	--	--	Pression spec.	--	--	--	Hauteur ridelles	--	--	--	--	

Poids max. garanti nr. train roulant -- Nombre de portes --

Direction Guidon normal Marque du moteur N S U

Alésage 40 Course 39 C. V. Imppts 0,249

Forme de la carrosserie Bicyclette av. moteur auxiliaire (Moped)

Nombre de places: total 1 (avant -- milieu -- arr. --) Places debout --

Siège arrière -- Side-car -- --

Phares marque	1/ UNION - HELIA ou BOSCH	Indicateurs de direction	---
Feux de croisement	1/ Bilux av. interrupteur		
Feux de position	---	Ecuils-glaces	---
Phare brouillard	---	Avertisseur	1/ électr. (vibreur) + timbre de bisycl.
Feux arrière	1/ électrique	Rétroviseur	---
Réflexeurs	1/ comb. av. feu arr. & ds. pédales	Indicateur de vitesse	1/ "VDO" km/h ds. boîtier de phare
Feu stop	---	Figurine de radiateur	Aucune
Eclairage N° de contrôle	---		
Phare marche arrière	---		
Equipement électrique	6 Volts		
Mécanisme du trait	76 Phares à 40 km/h		

Observations et exceptions

- *) Modèle QUICKLY S = Standard: sans suspension de la roue arrière
Modèle QUICKLY L = Luxe: av. suspension roue arrière et carénage de la roue arrière
Poids à vide = 50 kg
- **) Démultiplication boîte c.v. - roue arrière = 12 x 36 dts.