

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication R E N A U L T	Type R 1104 - TRANSFLUIDE	Modèle année 1958	Caractères-typé N° 2' 4 0 5 - A
--	--	------------------------------	-------------------------	---------------------------------------

Caractéristiques "R 1104" à dr. s/plaquette s/passage int. de l'aile - "TRANSFLUIDE" à droite à l'avant											
Constructeur du châssis		Régie nationale des Usines RENAULT, BILLANCOURT (F)			Carburant		essence		Nombre de cylindres	4	
N° du châssis frappé		A droite, sous le capot, s/passage int. de l'aile, s/plaquette forme losange									
N° du moteur frappé		A droite, à l'avant, s/partie inf. bloc-moteur, sous collect.échapppt., s/plaqu.									
Type du moteur		Etendard 671 - 3									
Position du mol.		à l'avant		Frein-moteur		---					
Cylindrée		2'141 cm ³		Frein de remorque		---			Dimensions ext. en mm		
Temps		4		Transmission mécanique (*)		Treuil/Cabest.		---			
Refroidissement		eau		Nombre vit. avant		3		Crochet de rem.		---	
Entraxe		s/roues arr.		Vitesse en 1 ^{re}		---		Voie avant		1'400	
Nombre d'axes		2		Vitesse en prise dir.		135		Voie arrière		1'400	
Nombre de pneus		4		Bloquent différentiel		---		Diam. de traq.		10,75 / 10,85	
Frein à pied		Hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues									
Frein à main		Mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrières									
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	RESEB	Dimensions int. en mm			
A vide	770	570	1'340	Dimension	165x380	165x380	4 Ply	Longueur			---
Charge utile	171	279	450	Charge pneu **)	560	560	MICHELIN	Largeur			---
Total	941	849	1'790	Larg. bd. roul.	---	---	Pilote	Hauteur			---
Densité de fabr.	---	---	---	Pression spec.	---	---	---	Hauteur ridelles			---
Poids max. garanti nr. train roulant				---		Nombre de portes		4			
Direction: position		A gauche			Marque du moteur		RENAULT				
Allègement		83			Course		83		C. V. impôts 10,903 /80, (SAL)		
Forme de la carrosserie		Limousine									
Nombre de places: total		5 - 6		(avant 2-3 milieu - arr. 3)				Places debout			---
Siège arrière		Cide-car									

Phares: marques	2/ CIBIE	(jaunes)	Indicateurs de direction	6/ clignoteurs av. lampe-témoin**
Feux de croisement	2/ Bilux		AV=	Sous les phares(bl.)- AR=Comb.av.f.arr. & (stop
Feux de position	2/ dans les phares **)		Ecrans-plac	2/ électriques
Phare brouillard	—		Avertisseur	1/ électrique (2 tons)
Feux arrières	2/ comb.av. feux stop		Rétroviseur	1/ à l'int. au centre en haut.
Réflecteurs	2/ séparés sous feux arrières		Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feu stop	2/ comb. av. feux arrières		Figurins de réflecteur	Aucune
Eclairage li° de contrôle	1/ centre cov. coffre pr.pl.	haute	BT	3/58
Phare marche arrière	—			
Équipement électrique		6	Volts	
Écrou de brake	80	Fibres	à 4'000 t/min.	

Observations et exceptions

- *) Embrayage hydraulique avec déflecteur combiné avec embrayage monodisque à sec et boîte à vitesses à commande mécanique, sans pédale d'embrayage - Verouillage mécanique sur position "P"
- ***) En sus, 2 lanternes de stationnement combinées avec clignoteurs, latéralement sur les vhc.
- ***) Selon garantie de la firme MICHELIN du 30.4.1956.