

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Designation-type
Voiture de tourisme	ISARD / COGCOMOBIL	T 400 - Limousine	1958	2' 409 - A

Caractéristiques "T 400" s/pl. du type - Moteur de 400 cm³ - "03....." en préfixe du Nr. du moteur -

Filtre à air de forme conique Carburant mél.ess./huile Nombre de cylindres 2

Constructeur du châssis Hans GLAS G.m.b.H., Isaria Maschinenfabrik, Dingolfing (D)

N° du châssis (rapp) à droite, devant siège avant, et s/plaquette du constructeur au même endroit

N° du moteur frappé à droite, s/carter boîte c.v., devant bloc-cylindres, sous carburateur

Type du moteur 03

Fecilon du mot. à l'arr. Frein-moteur —

Cylindres 392 cm³ Frein de remorque —

Temps 2 Transmission mécanique *) Treuil/Cebest. —

Rafraîchissement air (turbo) Nombre vit. avant 4 Crochet de rem. —

Entraînement s/roues arr. Vitesses en 1^{re} — Vite avant 1'090

Nombre d'axes 2 Vitesses en prise dir. env. 100 Vite arrière 1'090

Nombre de pneus 4 Etrépage différentiel — Diam. de moy. 8,90/7,45

Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues

Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrières

Poids	avant		arr.		total		Pneumatiques		Dimension	avant		arr.		C. V. Imp. 2,011/20 (DIN)	Dimensions int. en mm
	avant	arr.	avant	arr.	avant	arr.	avant	arr.		avant	arr.	avant	arr.		
A vide	140	270	410				Dimension	4,40-10	4,40-10	4 Ply					Longueur
Charge utile	140	160	300				Charge pneu	215	215	—					Largueur
Total	280	430	710				Larg. bd. roul.	—	—	—					Hauteur
Carente de fabr.	—	—	720				Pression spec.	—	—	—					Hauteur ridelles

Poids max. garanti nr. train roulant — Nombre de portes 2

Direction: position à gauche Marque du moteur GLAS

Alliage 67 Course 56

Forme de la carrosserie Limousine (sur demande avec ciel ouvert)

Nombre de places: total 4 (avant 2 milieu — arr. 2) Places debout —

Siège arrière — Siège-car —

Phares marque	2/ HELLA	Indicateurs de direction	2/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	latéralement derrière les portes en haut **)	
Feux de position	2/ dans les phares	Eclais-glass	2/ électriques
Phare brouillard	--	Avant-bras	1. électrique (1-ton)
Feux arrière	2/ comb. av. feux Stop (rouge)	Rétroviseur	2/ centre int. en haut et à p. à l'ext.
Réflexeurs	2/ comb. av. feux arrière	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feu stop	2/ comb. av. feux arrière (orange)	Figurine de radiateur	Aucune
Eclairage n° de contrôle	2/ milieu en haut s/pare-chocs	p. pl. longue	
Phare marche arrière	--		
Équipement électrique	12 Volts		
Niveau du bruit	79 dB EN à 5'000 t/min. ***)		

Observations et exceptions

- *) Sur demande avec boîte de pré-sélection électro-magnétique "Selektromat"
- ***) Ne peut être admis que muni du nouveau pot d'échappement de la maison Hans GLAS G.m.b.H. vu qu'avec l'ancien pot d'échappement (sortie du tuyau d'échappement sur le côté droit, à l'extérieur du pot) le bruit est trop fort.

