

Genre du véhicule Motocyclette	Marque de fabrique V E S P A	Type 125 N STANDARD	Modèle année 1958	Boiteaux-typé N° 2 ' 4 1 2
-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------------------

Caractéristiques "VNA 1" devant No. cadre - A partir No. cadre "VNA 1 T - 1'001" - "VNA 1 H" devant No. moteur - Scooter caréné. Carburant essence/huile Nombre de cylindres 1

Constructeur du châssis PIAGGIO & Co. S.p.A., GENOVA (I)

N° du châssis frappé à gauche, sous le coffre, sur rebord du cadre, au-dessus de l'axe arrière

N° du moteur frappé à droite, latéralement sur fixation avant du moteur

Type du moteur V N A 1 H - 125 cm<sup>3</sup>

Position du mol. à cr. à l'AR	Frein-moteur	---
Cylindres	123,7 cm <sup>3</sup>	Frein de remorque ---
Temps	2	Transmission mécan. synchron. Travail/Sabot. ---
Refroidissement	air (turbine)	Nombre vit. avant 3
Entraînement	s/roue AR	Vitesse en fre ---
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 75
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel ---
		Vela avant ---
		Vela arrière ---
		Diam. de brq. ---
		Porte à faux arr. 340

Frein à pied mécanique, à expansion interne, à câble, sur roue arrière

Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur roue avant

Poids	avant			arr.			PNEUMATIQUES	Dimensions lat. en mm
	avant	arr.	total	avant	arr.	avant		
A vide	32	62	94	Dimension	3.50 x 8	3.50 x 8	2 Ply	Longueur ---
Charge utile	25	125	150	Charge pneu	195	195	---	Largeur ---
Total	57	187	244	Larg. bd. rouf.	---	---	---	Hauteur ---
Caracte. de fabr.	2 personnes av. bagages			Pression spec.	---	---	---	Hauteur ridelles ---

Poids max. garanti n°. Grains resteur --- Nombre de portes ---

Direction: ~~REVERSE~~ Guidon normal Marque du moteur VESPA

Alléage 54 Course 54 C. V. Impôts 0,630 / 4,5

Forme de la carrosserie Scooter (CUNA)

Nombre de places: total 2 (\*) (avant -- milieu 1 arr. 1) Places debout ---

Siège arrière Marque "AQUILA Continentalo" (\*) Siège-car ---

Pharos: marque	1/ SIEM	Ø 105 mm	Indicateurs de direction	---
Feux de croisement	1/ Bilux. marque "RADIO" 25/25 W			
Feux de position	1/ dans le phare	3 W	Essai-verglas	---
Feux auxiliaires	---		Avertisseur	1/ électrique
Feux arrière	1/ sur garde-boue arrière		Hélicopteur	---
Réfecteurs	1/ combiné av. feu arrière		Indicateur de vitesse	1/ km-h. (PIAGGIO)
Feu stop	---		Figures de radiateur	aucune
Éclairage N° de contrôle	1/ combin. av. feu AR	3 W		
Pharo marche arrière	---			
Équipement électrique		6 Volts		
Vitesse de trafilé	79 XEHESEI d B	à 5'000 t/min.	resp. 75 km/h.	(**)
Observations et exceptions				

\*) Siège arrière : Poignée de retenue à la selle avant (ne pas faire de contestation, attention au son côté pratique).

\*\*\*) Dispositif d'échappement comprenant : 1 pot échappement marqué "App. I. G. M. 702/57/S" avec tuyau échappement horizontal vers l'arrière.