

Genre du véhicule	Marque de fabrication	+) Type	Modèle année	Version-type II°
Voiture de tourisme	A U T O - U N I O N	F 93 - 1000 - Coupé de Luxe	1958	2 ' 4 1 4

Caractéristiques "1000" à dr. à l'arrière s/couv.coffre - "F 93" à dr. sous capot, à côté batterie

Empattement 2'350 mm - Exécution Coupé 2 portes Carburant mél. essence/huile Nombre de cylindres 3

Constructeur du châssis AUTO - UNION GmbH., Dusseldorf (D)

N° de châssis frappé à droite, dev. fixation radiateur s/support amort. & à dr. s/auvent s/plaquette

N° de moteur frappé à droite, latéralement à l'avant sur partie supérieur bloc-cylindres

Type du moteur DKW en ligne 3 = 6

Position du mot. à l'avant Frein-moteur --

Cylindrés 980 cm³ Frein de remorque --

Temps 2 Transmission mécanique **) Treuil/Cabot. --

Refroidissement eau Nombre vit. avant 4 **) Crochet de rem. --

Entretien s/roues AV Vitesses en 1^{re} 33 Vols avant 1'290

Nombre d'axes 2 Vitesses en prise dir. 125 - 130 Vols arrière 1'350

Nombre de pneus 4 Blocage différentiel -- Diam. de traq. 10,35/10,90

Frein à pied hydraulique, à expansion interne sur ttes les 4 roues (AV=Duplex - AR=Simplex)

Frein à main mécanique, à expansion interne, sur les roues arrières

Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	PROFIL	Dimensions int. en mm
A vide	500	390	890	Dimension	155 x 15/155 x 15/155 x 15/155 x 15	155 x 15/155 x 15/155 x 15	4 Ply	Longueur
Charge utilis	116	259	375	Charge pneu	385	385	Tubeless	Largeur
Total	616	649	1'265	Larg. bd. roul.	--	--	--	Hauteur
Garantie de fabr.	630	700	1'305	Pression spec.	--	--	--	Hauteur ridelles

Poids max. garanti or. train roulant -- Nombre de portes 2

Direction: position à gauche Marque du moteur AUTO-UNION

Alésage 74 Courbe 76 C. V. Impôts 4,994/44 (DIN)

Forme de la carrosserie Limousine (Coupé)

Nombre de places: total 5 (avant 2 milieu -- arr. 3) Places cabot --

Siège arrière -- Siège-car --

Nouveau préfixe No. châssis = 68.12 Importateur

+) Ab Fahrgestell-Nr. 68.12. 635'701 = Typ-Bezeichnung A U 1000 TM 1-59

Phares: marques	2/ BOSCH ou HELLA	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs av. lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Duplo asymétrique	AV-séparés s/pare-boue(bl.)- AR=comb.av.feux/Stop	(180°)
Feux de position	2/ dans les phares	Eclairage-placa	2/ électriques
Phare brouillard	--	Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + 1 optique
Feux arrière	2/ à gauche & à droite	Rétroviseur	2/ à l'int. centre en haut & à gauche ext.
Réfecteurs	2/ combinés avec feux AR	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feux stop	2/ au-dessus feux AR comb. av. clignot.	Figurines de radiateur	Aucune
Eclairage N° de contrôle	3/ de pare-chocs oc. pl. longue		
Phare marche arrière	--		
Équipement électrique	6	Volts	
Niveau de bruit	80 dB(A) à 4'500 t/min.		

Observations et exceptions

- *) avec mélangeur "SHELL"-Mixer.
- ***) 2ème, 3ème et 4ème vitesses, synchronisés.
Sur demande: avec embrayage automatique "SAXONAT".