

Course du véhicule	Marque de fabrique	Type	Modèle (ans)	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme	PONTIAC	7549 Strato - Chief Sedan	1958	2 4 1 6

Caractéristiques "Strato Chief" à g. & à dr. s/ailes arr. - Moteur en ligne - Transmiss. automatique

"Mod. 7549" à droite à côté radiateur s/pl.constr. Carburant essence Nombre de cylindres 6

Constructeur du châssis General Motors Products of Canada Ltd., OSHAWA (Ontario) CA - Montage suisse

N° du châssis frappé A droite, à l'avant s/face sup. longeron et à droite à l'avant à côté

N° du moteur frappé A dr., centre bloc moteur, vers jauge d'huile du radiateur, s/plaqu.constr.

Type du moteur Strato - Six

Position du mot. à l'avant Frein-moteur --

Cylindres 4 278 cm³ Fiels de remorque --

Temps 4 Transmission automatique \*) Treuil/Cabest. --

Refroidissement eau Nombre vit. avant 2 \*) Crevet de ram. --

Entraînement s/roues arr. Vitesses en 1<sup>re</sup> 77 Vels avant 1'494

Nombre d'axes 2 Vitesses en prise dir. 140 Vels arrière 1'494

Nombre de pneus 4 Bloquage différentiel -- Diam. de braz. 11,65/11,70

Frein à pied Hydraulique, à expansion interne, av.servo à dépression, sur ttes les 4 roues

Frein à main Mécanique, à expansion interne, s/roues arrière (comm.p.pédale & bouton de libér.)

Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	réserve	Dimensions int. en mm
A vide	930	800	1'730	Dimension	8.00-14	8.00-14	4 Ply++	Longueur --
Charge utile	166	284	450	Charge pneu	615	615	Tubeless	Largueur --
Total	1'096	1'084	2'180	Larg. bd. roul.	--	--	--	Hauteur --
Garantie de fabr.	--	--	--	Pression spec.	--	--	--	Hauteur ridelles --

Poids max. garantiés. train routier -- Nombre de portes 4

Direction: position A gauche -Av. servo hydraul. Marque du moteur PONTIAC

Allonge 95,25 Course 100,08 C. V. Impôts 21,791/147

Ferme de la carrosserie Idmouline \*\*) (SAE)

Nombre de places: total 5 - 6 (avant 2-3 milieu -- arr. 3) Places debort --

Siège arrière Sids-car --

Phares: marques	4/ voir observations +)	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs av.lampe-témoin
Feux de croisement	2/ voir observations +)	AV=Comb.av.feux pos.(bl.)-AR=Comb.av.feux stop(rg)	
Feux de position	2/ dans pare-chocs comb.av.clignot.	Essais-glace	2/ à dépression
Phare brouillard	—	Amortisseurs	1/ électrique (2 tons)
Feux arrière	2/ à gauche & à droite (intérieurs)	Rétroviseur	1/ à l'int. au centre en haut
Réfecteurs	4/ entourago des feux arr.& stop(rg)	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feu stop	2/ comb. av. clignoteurs (extérieurs)	Signaux de radiateur	Enjoliveurs s/ailes
Eclairage (N° de contrôle)	1/ centre par-chocs pr.pl.carré		= Pointe avant arrondie.
Phare marche arrière	—		
Équipement électrique	12 Volts		
Niveau de bruit	78 dB (S.M.E. à 3'800 t/min. ***)		

Observations et exceptions

- \*) Transmission automatique "Powerglide" av. blocage mécanique s/position "P".
- \*\*\*) Exécution Modèle 7549 Sedan (av. montant central latéral de portes)
- \*\*\*) Orifice tuyau échappement: Ne doit pas être dirigé vers le sol.
- +) Eclairage: 4 feux route: 1 paire intérieure marque "GENERAL ELECTRIC" Sealed Beam  
1 paire extérieure européens asymétriques.  
2 feux codo: Filament codo de la paire de phares extérieure (Bilux)
- ++) Pneumatiques: ou 7.50-14 / 6 Ply Tubeless; charge garantie p. pneu = 630 kg.