

Centre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Bordereaux-type N°
Voiture de tourisme	B. M. W	6 0 0	1958	2' 4 1 7

Caractéristiques Porte frontale & latérale - Deux banquettes - "Typ 600" à droite du coffre moteur s/plaquette - "600" centre capot moteur à l'arr. Carburant essence Nombre de cylindres 2

Constructeur du châssis BAYERISCHE MOTOREN WERKE A.G., M ü n c h e n (D)

N° du châssis frappé à droite à l'avant s/traverse derrière pare-chocs sous caoutchouc étanchéité

N° du moteur frappé à l'arrière sur carter turbine à air, en haut à droite

Type de moteur Flat-Twin 600 Boxer

Position du mot. à l'arrière Frein-moteur --

Cylindres 585 cm³ Frein de remorque --

Temps 4 Transmission mécanique, synchr. Treuil/Cebast. --

Refroidissement air (turbo) Nombre vit. avant 4 Crochet de rem. --

Entraînement s/roues arr. Vitesse en 1^{re} 20 Vols avant 1'220

Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 100 Vols arrière 1'160

Nombre de pneus 4 Bloquage différentiel -- Diam. de trac. 8,60/9,70

Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues

Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière

Poids	avant			arr.			total			Pneumatiques	avant			arr.			Dimensions int. en mm
	avant	arr.	total	avant	arr.	total	avant	arr.	total		avant	arr.	total				
A vide	221	340	561	Dimension	5,20-10	5,20-10	4 Ply	Longueur	--								
(Charge utilis.)	126	174	300	Charge pneu	290	290	--	Largeur	--								
Total	347	514	861	Larg. bd. roui.	--	--	--	Hauteur	--								
Garantie de fabr.	400	535	900	Pression spec.	--	--	--	Hauteur ridelles	--								

Poids max. garanti nr. traie roulier -- Nombre de portes 1 + 1 - à l'avant & latér. à droite

Direction: position à gauche Marque du moteur B M W

Alliage 74 Course 68 G. V. Impôts 2,979 / 19,5

Forme de la carrosserie Limousine (DIN)

Nombre de places: total 4 (avant 2 milieu -- arr. 2) Places debout --

Siège arrière -- Siège-arr --

Phares: marque	2/ HELLA	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Duple asymétrique	AV=sous les phares(bl.) - AR=comb.av. feux. Stop	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares	Ecuis-glace	2/ électriques
Phare brouillard	—	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrières	2/ à gauche & à droite (rouge)	Rétroviseur	2/ int. centre en haut & à gauche extérieur
Réflexeurs	2/ à gauche & à droite (rouge)	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feux stop	2/ combinés avec clignoteurs (orange)	Figurine de radiateur	Aucune
Eclairage N° de contrôle	1/ milieu à l'arr. p. plaque haute		
Phare marche arrière	—		
Équipement électrique	12	Volts	
Niveau du bruit	80	dB(A) à 4'500 T/min.	

Observations et exceptions

*) Charge utile: 339 kg chauffeur inclus ou 4 personnes.

Lorsque le vhc. sert au transport de marchandises, il y a lieu de monter un système de protection derrière le siège du chauffeur, (pour charges hautes).

Eclairage No. de contrôle: Insuffisant. - Doit être amélioré.