

Compte de véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Version-type				
Tracteur agricole	N U F F I E L D	"Universal" Three	1958	2 0 4 1 9				
Caractéristiques "Universal Three" à dr. & à g. a/capot moteur - Moteur à 3 cylindres								
"5 DII" en préfixe No. de châssis	Constructeur Manout/Diesel		Nombre de cylindres 3					
Constructeur du châssis	MORRIS Motors Ltd. (Agricultural Div.) Cowley, Oxford (GB) - Nuffield Group							
No. de châssis frappé	A droite, à l'avant, a/face sup. longeron & a/plaqu. constructeur							
No. de moteur frappé	A droite, à l'avant, a/bloc-cylindres, devant démarreur							
Type du moteur Three - Cyl. - 2,55 ltr.								
Position du mot.	à l'avant	Frein-moteur	---					
Cylindrée	2'552	cm ³	Frein de remorque	---				
Dimensions ext. en mm								
Temps	4	Transmission	Mécanique	Traut/Sabot				
Longueur		2'920						
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant	5	Crochet de rem. A broche				
Largeur		1'640/2'330						
Entraînement	a/roues arr.	Vitesse en 1 ^{re}	3	Vols avant 1'340 / 1'810				
Hauteur		1'920						
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	22,7 (4)	Vols arrière 1'320 / 2'030				
Empattement		1'850						
Nombre de pneus	4	Blequans différentiel	---	Diam. de braç. 6,80				
Poids à faux arr.		635						
Frein à pied	Mécanique, à expansion int., sur arbre de différentiel (**)							
Frein à main	Mécanique, à expansion int., sur arbre de différentiel							
Dimensions int. en mm								
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant +	arr. +)	side-car	Dimensions int. en mm
A vide	700	1'360	2'060	Dimension	5,50-16	11-28(+)	---	Longueur
Charge utile	---	---	---	Charge pass	---	---	---	Largeur
Total	---	---	---	REPRÉSENTANT	4 Ply	6 Ply	---	Hauteur
Caract. de fabr.	---	---	---	Pression spec.	---	---	---	Monteur ridelles
Poids max. garanti nr. traîn routier		---		Nombre de portes		---		
Direction: position		au centre		Marque du moteur		ENC Diesel		
Alliage		95		Course		120		
Forme de la carrosserie		Tracteur agricole		C. V. Impôts		13,00 / 37		
Nombre de places: total		1		(avant - milieu - arr. -)		Places debout		
Côté arrière		---		Side-car		---		

Pharos: marque	2/ LUCAS	Indicateurs de direction	---
Feux de croisement	2/ Hi lux	Ecran-glace	---
Feux de position	2/ a/pare-boue arrières	Avantecour	1/ électrique
Pharo brouillard	---	Rétroviseur	---
Feux arrières	1/ a/pare-boue gauche	Indicateur de vitesse	-- 1 compteur de tours
Réfecteurs	---	Figurine de réflecteur	Aucune
Feu stop	---		
Eclairage n° de contrôle	1/ comb. av. feux stop		
Pharo marche arrière	1/ pharo de travail		
Équipement électrique	12 Volts		
Niveau du bruit 85 dB à 1'600 t/min. *)			

Observations et exceptions

- *) Dispositif échappement: En cheminée.
- ***) Frein à pied: Montage d'une 3^e. pédale de frein avec palonnier.
indispensable dans le canton de Vaud comme frein de route.
- +) ou 10.00-28 / 4 Ply et avant 6.00-15 / 6 Ply.
- ++) Régulateur: Avec pneus de 11-28, le régulateur doit être limité à 1'600 t/min. et plombé.