

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Minibus	ISUZU	WFR 11	CH 2427 01

Constructeur	ISUZU MOTORS LIMITED, Tokyo / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur "ISUZU"
	devant le N° du châssis "J82 WFR 11D." ou "JA.WFR 111."
Plaquette constructeur	à l'intérieur du véhicule, à gauche, à côté du siège du conducteur
N° du châssis	à l'intérieur du véhicule, à droite, à côté du siège du conducteur
Identification du moteur	" 18 " à l'avant, à gauche en haut sur la culasse (frappé par l'importateur)
Importateur principal	GENERAL MOTORS SUISSE S.A., 2501 Bienne
Véhicule homologué	J82 WFR 11DC - 4.235.252

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	ISUZU
Direction	mécanique	Construction	en ligne
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B
Nombre de vitesses	5	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.int., avec assistance par dépression; limiteur ou régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage	84,0
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Cylindrée	1817
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	56,0 (ISO)
Ralentisseur	-	Bruit à l'arrêt	75,0 dB/A
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinées	Silencieux	1 pot = 525 x Ø 170 mm
		Mesure des gaz	CO = 1,7 % à 900 t/min
		Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie	limousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	3+1 ou 4+1	Poids à vide	890	530	1420
Ceintures sécurité	av 4x4m (E)	Charge utile	240	530	770
Cale	-		1130	1060	2190
Antivol	-	Poids garantis			2550
Nombre de places *)	t 11 av 2 centre 3+3 ar 3	Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	
Dimensions	intérieur extérieur	Ply / bar	8 / 4,5	8 / 4,5	
Longueur	2760 4350	Charge	1615	1615	
Largeur	1500 1690	pour V max	130	130	
Hauteur	1360 1950	Jantes	5 J x 14 EP 30 mm acier		
Porte à faux	av 965 ar 900				
Distance volant - vers avant du véhicule	-	Gar poids remorquable avec/sans frein	1350 / 700		
Braquage	g 9600 d 9600	Garantie poids de l'ensemble			
		Poids remorquable testé	1000		
		Charge garantie sur le toit	130		
		Vitesse maximale selon le constructeur	127		km/h
		testée	km/h à t/min		au moteur prise de force

§) Equipement

Feux de route	HCR (E) ou SEALED BEAM 2 B1 DOT	
Feux de croisement	HCR (E) ou SEALED BEAM 2 B1 DOT	
Feux de position	A (E) ou KOITO 212-21341	
Feux rouges	R-S1 (E) ou KOITO 220-21341	
Feux stop	R-S1 (E) ou KOITO 220-21341	
Clignoteurs	av 1 (E) ou KOITO 210-21341	ar 2a (E) ou comme R-S
Catadioptrés	av I (E) ou SAE..DOT	ar I (E) ou SAE..DOT
Feux de gabarit	av I	ar I
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais avec/ lave-glace	
Avertisseurs	BOSCH E1 20016 ou d'autres modèles homologues	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Minibus		
Marque et type	I S U Z U W F R 1 1		
Homologation	CH 2427 01		
Carrosserie	limousine		
Places	total 11	avant 2	
Poids à vide	1420	Carburant 3	
Charge utile	-	CV-impôt 9,25	
Poids total	2550	Cylindrée 1817	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation. (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

* Nombre de places : la largeur de 1260 mm (pour 3 personnes) est atteinte, si les strapontins sont déplacés.

§) Equipement : l'écriteau indiquant le nombre de places, la sortie de secours (glace latérale), sa signalisation et un marteau sont obligatoires.

Lieu et date de l'homologation
 Ho(EE)/PR Studien, 04.07.83
 Frutigen, 17.08.83

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation