

Genre du véhicule 20) Minibus	Marque de fabrication ISUZU	Type WFR 11 (11 places)	Fiche d'homologation No CH 2427 02
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------------------------

Constructeur Identification	ISUZU MOTORS LIMITED, Tokyo / Japon sur la plaquette du constructeur - numero du châssis "J8ZWF11F....." ou "JA.WFR112....."
Plaquette du constructeur	à l'intérieur du véhicule, à gauche du siège du conducteur
Numero du châssis	à l'intérieur du véhicule, à droite à côté du siège du passager
Identification du moteur	" 18 " à l'avant, à gauche en haut sur la culasse (frappé par l'importateur)
Importateur	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biene

Châssis		Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	ISUZU	Type
Suspension	AV= ressorts hélicoïdaux §)	Construction	en ligne	42B1
Direction	mécanique	Carburant	B	Temps
Entraînement	sur roues arrière	Refroidissement	eau	Position
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-à disques/AR-exp. int.	Alésage	84	4
	limiteur ou régulateur selon charge,	Cylindrée	1817	Course
	sur les roues arrière	Puissance en kW	56 ISO	CV-impôt
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne,	Couple max, Nm	130	à min-1
	sur les roues arrière	Déparasitage	genre D	2800
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Silencieux	1 = 525 x ø 170 mm	
Ralentisseur	-			
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée			

Carrosserie/Equipement	limousine §)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	3 + 1 ou 4 + 1	Poids à vide	860	660	1520
Ceintures sécurité avant	4x4m (E)	Répartition charge	310	460	770
Cale	-		1170	1120	2290
Antivol	-	Poids garantis			2550
Réservoir carburant	60 litres, tôle d'acier	Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	
Avertisseur	BOSCH E1 20 016 ou d'autres modèles homologues	Pty/bar	8 / 4,5	8 / 4,5	
		Charge	1615	1615	
		pour Vmax	130	130	
		Jantes	5 J x 14 DP 30	mm, acier	

Nombre de places	total 11	av. 2	centres 3 + 3	ar. 3
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur		4690	Empattement	2690
Largeur		1690	Essieu double av	ar
Hauteur	(2185)	1950	Voie	av 1430
Porte à faux avant		965	Voie	ar 1400
Porte à faux arrière		1035	Braquage ø	g 10800 d 10800
Garde au sol	à vide	en charge		
	() = avec toit surélevé			
Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1350/ 700		automatique	
Garantie poids de l'ensemble	-			
Poids remorquable testé	1000			
Charge garantie sur le toit	130			
Vitesse maximale selon le constructeur	127		km/h	
testée	km/h à min-1	moteur	prise de force	

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		
m5	4,77	77,0	75,0	3750		
F	G	H	J		R	
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numero-ATGE
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH
m2	4,77	-	-	-	1,7 900	
F	G	K	L	M	N	R

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre de véhicule	Minibus	
Marque et type	I S U Z U W F R 11	
Homologation No CH	2427 02	
Carrosserie	limousine	
Places	total 11	avant 2
Poids à vide	1520	Carburant B
Charge utile	-	Cylindrée 1817
Poids total	2550	CV-impôt 9,25

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- §) Equipement : écriteau indiquant le nombre de places; emplacement à l'avant, en haut, à côté du rétroviseur intérieur;
- sortie de secours: glace latérale à gauche (avec signalisation et 1 marteau);
- tachygraphe obligatoire lors du transport professionnel de personnes;
- suspension : AR= ressorts à lames; amortisseurs AV + AR.