

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No.
21) Autocar	I V E C O	3 1 5 Turbo	CH 2437 06

Constructeur	FIAT VEICOLI INDUSTRIALI S.p.A., I-10100 Torino / ORLANDI S.p.A., I-41100 Modena
Identification	sur la plaquette du constructeur "315.8.17" numéro du châssis "ZCF618C00....."
Plaquette du constructeur	dans la place pour les pieds du conducteur
Numéro du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron devant l'essieu avant
Identification du moteur	"8060.24S" à l'arrière, à gauche sur le bloc (frappé par l'importateur)
Importateur	I V E C O (SCHWEIZ) AG, Oberfeldstr. 16, 8302 Kloten

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 6	Marque	F I A T
Suspension	AV+AR = ressorts à lames avec amortisseurs; à circulation de billes; assistance hydraulique	Construction	en ligne/"turbo"
Direction	sur les roues arrière;	Carburant	D
Entraînement	à air comprimé, hydraulique, 2-circuits, AV= à disques/AR= à expansion interne; sur toutes les roues; pression de déclenchement 8,3 bars	Réfrigérant	eau
Frein de service	à ressorts, progressif; à expansion interne; sur les roues arrière;	Alésage	103
Frein auxiliaire	à ressorts *)	Cylindrée	5497
Frein d'arrêt	sur échappement, non progressif	Puissance en kW	123,5 (CEE)
Ralentisseur	**)	Couple max. Nm	500
Contrôle 2 circuits		Déparasitage	-
		Silencieux	1 = 780x277x187 mm
		Isolation	le compartiment-moteur et le dessous du moteur
			-ventilateur débrayable, Ø 560 mm, 6 pales;

Carrosserie/Équipement	Autocar		
Nombre de portes	3	Indic. vitesse	tachygraphe
Ceintures sécurité avant	-	arrière	-
Cale	380x170x220 mm	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	-	Essuie-glace	2 balais
Réservoir carburant	1 / acier / 150 litres		
Avertisseur	MARELLI e3 13321	ou d'autres modèles homologués	

Poids \$)	avant	arrière	total
Poids à vide	selon le bulletin de pesage		
Répartition charge	selon le nombre de sièges		
			9400
Poids garantis	3200	6200	9400
Pneus	9,5 R 17,5	9,5 R 17,5	+) )
Ply/bar	- / 6,75	- / 6,75	
Charge	3400	6400	
pour Vmax	120	120	+) )
Jantes	6,00 x 17,5 acier		

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		7550	Empattement 3610
Largeur		2400	Essieu double av _____ ar _____
Hauteur		3100	Voie av 1950 -
Porte à faux avant		1800	Voie ar 1800 -
Porte à faux arrière		2140	Braquage Ø g 12300 d 12000
Garde au sol	à vide	230/180	en charge 230/170

Garantie poids remorquable avec/sans frein	_____	mécanique	_____	automatique	_____
Garantie poids de l'ensemble	_____				
Poids remorquable testé	_____				
Charge garantie sur le toit	_____				
Vitesse maximale selon le constructeur	98 - 118				km/h
testée _____ km/h à min-1 _____		moteur	_____		prise de force

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A min-1			
m6, ZF S 6 - 36	3,56-4,13	79,0	75,0 2025	ab)	Genre du véhicule <u>Autocar</u>	
					Marque et type <u>I V E C O 315 Turbo</u>	
					Homologation No CH <u>2437 06</u>	
					Carrosserie <u>Autocar</u>	
F	G	H	J	R		
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				Places total <u>§)</u>	avant
b = à min-1	k = 0,35	à 2700	min-1 k = 0,35	à 2400 min-1	Poids à vide <u>sel. bulletin pesare</u>	Carburant <u>D</u>
b = à min-1	k = 0,41	à 2100	min-1 k = 0,67	à 1800 min-1	Charge utile <u>-</u>	Cylindrée <u>5497</u>
b = à min-1	k = 1,61	à 1500	min-1 k = 1,27	à 1200 min-1	Poids total <u>9400</u>	CV-impôt <u>28,00</u>
O	O+P					
S Bacharach = 6,0	Pompe d'injection FIAT-BOSCH					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \* Frein d'arrêt : à ressorts, pression de service par soupape de garde à 4 circuits; libération de secours par circuit du consommateur supplémentaire (par valve plombée dans la cabine); desserrage mécanique par vis aux cylindres;
- \*\* Contrôle 2-circuits : la partie à air comprimé: 2 manomètres simples + lampe-témoin;  
la partie hydraulique : contrôle du niveau + lampe-témoin;
- + Variante de pneus : 10 R 17,5 AV = 3800 AR = 7200 (7,0) Vmax avec i<sub>A</sub> 3,58 et 3,56 = pneus pour Vmax 120 km/h;  
Vmax avec i<sub>A</sub> 4,13 = pneus pour Vmax 100 km/h obligatoires;
- §) Les poids, le nombre de places et l'équipement sont à fixer resp. à contrôler à l'immatriculation; des feux de gabarit à l'avant et à l'arrière sont obligatoires.

Inscription dans le permis de circulation:

122 - autorisé seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2m50;  
le disque indiquant la largeur est obligatoire.