

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
20) Minibus	IVECO	35 - 10	CH 2437 08

Constructeur IVECO FIAT SpA, Via Puglia 35, I-10156 Torino / Italie
 Identification sur la plaquette du constructeur "35.10"
numero du châssis "ZCF035600....."
 Plaquette du constructeur à droite, latéralement dans le compartiment-moteur
 Numero du châssis à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière la roue avant
 Identification du moteur "8140.21" devant le no du moteur, à droite à l'avant latéralement sur le bloc
 Importateur I V E C O (SCHWEIZ) AG, Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten

Châssis	Moteur
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 6</u>	Marque <u>SOFIM</u>
Suspension <u>AV=barres de torsion/AR=ress.lames longitud.;AV+AR=sorte</u>	Construction <u>en ligne/turbo</u>
Direction <u>mécanique, à crémaillères, d. assistance hydraul.</u>	Carburant <u>D</u>
Entraînement <u>sur les roues arrière</u>	Refroidissement <u>eau</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=tambours</u>	Alésage <u>93</u>
	Cylindres <u>2445</u>
	Puissance en kW <u>68 DIN</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, tambours, sur les roues arrière</u>	Couple max. Nm <u>216</u>
	Siencieux <u>1 = 615 x ø 168 mm "IVECO 8585093" x)</u>
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire, lever avec secteur</u>	
Ralentisseur <u>s.d. sur échappement non progressif</u>	
Contrôle 2 circuits <u>contrôle du niveau, lampe-témoin séparée</u>	

Carrosserie/Equipement limousine §)
 Nombre de portes 4
 Ceintures securite avant Ar4m (E)+B (E)
 Cale ---
 Antivol ---
 Reservoir carburant 1/tôle d'acier, 70 litres
 Avertisseur FIAMM CH 5 0602 01 ou d'autres modèles homologues
 Nombre de pieces total §) av. 2 ou 3 centre _____ ar _____

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide		<u>sel. bulletin de pesage</u>	
Repartition charge		<u>sel. le nombre de sièges</u>	
Poids garantis	<u>1500</u>	<u>2700</u>	<u>3500</u>
Pneus	<u>175 R 16 C</u>	<u>175 R 16 C</u>	<u>+) </u>
Ply/bar	<u>6 / 3,75</u>	<u>6 / 3,75</u>	
Charge	<u>1500</u>	<u>2840</u>	
pour Vmax	<u>130</u>	<u>130</u>	
Jantes	<u>5 JK x 16 acier</u>		

Dimensions	interieur	extérieur	
Longueur		<u>5720</u>	Empattement <u>3200</u>
Largueur		<u>2000</u>	Essieu double av _____ ar _____
Hauteur (toit surélevé 2500)		<u>2200</u>	Voie av <u>1700</u> - _____
Porte à faux avant		<u>848</u>	Voie ar <u>1540</u> - <u>1680</u>
Porte à faux arrière		<u>1672</u>	Braquage Ø g <u>12000</u> d <u>11700</u>
Garde au sol	à vide	_____	en charge _____

Garantie poids remorquable avec/sans frein	_____ / <u>750</u>	_____
Garantie poids de l'ensemble	<u>5500 kg</u>	_____
Poids remorquable teste	<u>2000 kg</u>	_____
Charge garantie sur le toit	<u>200 kg (25 kg par support)</u>	_____
Vitesse maximale selon le constructeur	<u>126 km/h</u>	_____ km/h
testée _____ km/h à /min _____	moteur _____	prise de force _____

Emissions de bruit

Boîte de vitesses

m5

	l-e	Au passage dB/A	Mesure à l'arrêt dB/A /min	Remarques
	3,92-4,44	79,0	72,0 - 2850	ab)
F	G	H	J	R

De fumée OCE annexe 3

ECE-24

b =	à	/min	k = 0,37 à 3800	/min	k = 0,25 à 3382	/min
b =	à	/min	k = 0,30 à 2964	/min	k = 0,35 à 2546	/min
b =	à	/min	k = 0,93 à 2128	/min	k = 0,90 à 1710	/min
O	O+P					

S Bacharach = 6,0

Pompe d'injection BOSCH

Indications pour le permis de circulation :

(Code)

Genre du véhicule Minitus
 Marque et type I V E C O 35 - 10

Homologation No CH 2437 08
 Carrosserie limousine

Places total 5 avant 2 ou 3

Poids à vide sel. le bulletin pesage Carburant D

Charge utile sel. le nombre de sièges Cylindres 2445

Poids total 3500 CV-impôt 12,45

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- x) Insonorisation : - le compartiment-moteur latéralement (partiellement)
 - tôle d'absorption (carton imprégné) sous le moteur et tôle d'absorption (matériau insonorisant) sous la boîte de vitesses (600x220x220 mm).
- +) Variante de pneus : 185 R 16 C 6 PR AV = 1650 (3,75) AR = 3100 (3,75) Vmax 130 km/h
 215 R 16 C 8 PR 2300 (4,50) 2300 (4,50) 130 km/h
 d'autres variantes de pneus possibles en accord avec l'art. 13/1 de l'OCE.
- §) Les poids, les dimensions intérieures, le nombre de places, l'écriteau indiquant le nombre de places, les sorties de secours (porte et vitre latérale à gauche) un marteau pour celles-ci seront contrôlés à l'immatriculation; des couvercles sont exigés sur les écrous des roues AV; des bavettes sont obligatoires à l'AV et à l'AR.