

Genre de véhicule :	Marque de fabrique :	Type :	Fiche d'homologation No :
21) Autocar	I V E C O	4 9 - 1 0	CH 2437 09

Constructeur IVECO FIAT SpA, Via Puglia 35, I-10156 Torino / Italie
 Identification sur la plaquette du constructeur "49.10"
numero du châssis "ZCEC49600....."
 Plaquette du constructeur à droite, latéralement dans le compartiment-moteur
 Numero du châssis à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière la roue avant
 Identification du moteur "8140.21" devant le no du moteur, à droite à l'avant latéralement sur le bloc
 Importateur I V E C O (SCHEWIZ) AG, Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 6</u>	Marque <u>SOFIM</u>	Type <u>8140.21</u>	
Suspension <u>AV=barres de torsion/AR=ress.lames longitud. AV+AR=amort</u>	Construction <u>en ligne/turbo</u>	Temp <u>4</u>	
Direction <u>mécanique, à crémaillère; s.d. assistance hydraul.</u>	Carburant <u>D</u>	Position <u>avant</u>	
Entraînement <u>sur les roues arrière</u>	Retrodressement <u>88U</u>	Cylindres <u>4</u>	
Frein de service <u>hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=tambours</u>	Alesage <u>93</u>	Course <u>90</u>	
	Cylindres <u>2445</u>	CV-impôt <u>12,45</u>	
	Puissance en kW <u>68 DIN</u>	a /min <u>3800</u>	
Frein auxiliaire <u>mécanique, tambours, sur les roues arrière</u>	Couple max. Nm <u>216</u>	à /min <u>2200</u>	
	Silencieux <u>1 = 615 x ø 168 mm "IVECO 8585093"</u>		<u>x)</u>
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire, lever avec secteur</u>			
Ralentisseur <u>s.d. sur échappement non progressif</u>			
Contrôle 2 circuits <u>contrôle du niveau, lampe-témoin séparée</u>			

Carrosserie/Equipement <u>autocar \$)</u>	Poids >	avant	arrière	total
Nombre de portes <u>4</u>	Poids à vide		<u>sel. bulletin de pesage</u>	
Ceintures securite avant <u>---</u>	Répartition charge		<u>sel. le nombre de sièges</u>	
Cale <u>1/250x110x140 mm</u>				
Antivol <u>---</u>	Poids garantis	<u>1800</u>	<u>3700</u>	<u>5000</u>
Réservoir carburant <u>1/tête d'acier, 70 litres</u>	Pneus	<u>195 R 16 C</u>	<u>195 R 16 C</u>	<u>+</u>
Avertisseur <u>FIAMM CH 5 0602 01</u> ou d'autres modèles homologués	Pty/bar	<u>8 / 4,50</u>	<u>8 / 4,50</u>	
Nombre de places total <u>\$) av. 2 ou 3</u>	Charge	<u>1950</u>	<u>3700</u>	
	pour Vmax	<u>130</u>	<u>130</u>	
	Jantes	<u>5 JK x 16 acier</u>		

Dimensions	interieur	extérieur				
Longueur		<u>5720</u>	Empattement	<u>3200</u>		
Largueur		<u>2000</u>	Essieu double av		ar	
Hauteur (toit surélevé 2500)		<u>2200</u>	Voie	av	<u>1700</u>	ar
Porte à faux avant		<u>848</u>	Voie	ar	<u>1540</u>	
Porte à faux arrière		<u>1672</u>	Braquage Ø	g	<u>12000</u>	d
Garde au sol	à vide		en charge			

Garantie poids remorquable avec/sans frein	<u>- / 750</u>	mécanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble	<u>7000 kg</u>		
Poids remorquable testé	<u>2000 kg (i=84,44)</u>		
Charge garantie sur le toit	<u>200 kg (25 kg par support)</u>		
Vitesse maximale selon le constructeur	<u>126 km/h</u>	km/h	
testée	km/h à /min	moteur	prise de force

Emissions de bruit	Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	/min		Genre du véhicule	Marque et type	
m5	3,92-5,86	79,0	72,0	2850	ab)	Autocar	IVECO 49-10	
						Homologation No CH	2437 09	
						Carrosserie	autocar	
F	G	H	J	R		Places	total §) _____	avant _____
De fumée OCE annexe 3	ECE-24							2 ou 3
b= A /min	k=0,37 à 3800	/min	k=0,25 à 3382	/min		Places		
b= A /min	k=0,30 à 2964	/min	k=0,35 à 2546	/min		Poids à vide sel. le bulletin pesage	Carburant	D
b= A /min	k=0,93 à 2128	/min	k=0,90 à 1710	/min		Charge utile sel. le nombre de sièges	Cylindree	2445
O	O+P					Poids total	5000	CV-impôt
S Bacharach = 6,0	Pompe d'injection BOSCH							12,45

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- x) Insonorisation : - le compartiment-moteur latéralement (partiellement)
 - tôle d'absorption (carton imprégné) sous le moteur et tôle d'absorption (matériau insonorisant) sous la boîte de vitesses (600x220x220 mm).
- +) Variante de pneus : 205 R 16 C 8 PR AV = 2120 (4,5) AR = 4000 (4,5) Vmax 130 km/h
 d'autres variantes de pneus possibles en accord avec l'art. 13/1 de l'OCE.

§) Les poids, les dimensions intérieures, le nombre de places, l'écriteau indiquant le nombre de places, les sorties de secours (porte et vitre latérale à gauche) un marteau pour celles-ci, la pharmacie de bord et l'extincteur seront contrôlés à l'immatriculation;

les catadioptres d'origine sont trop petits, il en sera monté deux suppl. min. 40 cm²;

des couvercles sont exigés sur les écrous des roues AV;

des bavettes sont obligatoires à l'AV et à l'AR.