

Genre du véhicule	Marque de fabricant	Type	Modèle anno	Dimensions-type H°
Camion	T E M P O	WIKING - RAPID II (avec pont surbaissé)	1958	2'4 3 7 - R
Caractéristiques "II. WIKING-RAPID" s/plaquette constructeur au pied du siège à l'avant - Motcur AUSTIN				
Poids total maximum 2'000 kg - Pneus 6.40-15	Carburant essence			
Constructeur de châssis VIDAL & SOHN, TEMPO-WERK GmbH., Hamburg-Harburg (D)				
N° du châssis frappé sous carénage moteur, s/traverse, derrière ressort transvers. & s/plaq.constr.				
N° du moteur frappé à gauche s/bloc-moteur, derrière dynamo (s/plaquette)				
Type du moteur A. 35 (9E-V-L)				
Position du mst. nous siège Frein-moteur				
Cylindrée 948 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm
Temps 4	Transmission mécanique	Trouill/Cabest.		Longueur 4'750
Rafraîchissement eau Nombre vit. avant 4		Crochet de rem.		Largeur 1'750
Entraînement s/roues AV Vitesse sur 1 ^{re}		Velo avant 1'300		Hauter 1'870
Nombre d'axes 2	Vitesse en prise d'ar. 90	Velo arrière 1'370 **)		Empattement 2'700 *)
Nombre de phares 4	Bloquage différentiel	Diam. de bras. 14.30/13.70*	Porte à fauex arr.	1'020
Frein à plat hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues				
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière				
Fonds	avant arr.	total	Pression pneus	Dimensions int. en mm
A vide	690	290	6.40-15	6.40-15
Charge utile	356	664	Charge pneu	6 Ply
Total	1'046	954	Larg. bd. roule.	Longueur 2'750
Caractérist. de fabr.	1'080	1'080	Pression spec.	Larg. (1'115) 1'600
				Hauter dep. sol 650
				Hauter rideaux 465/335
Poids max. général pr. train routier			Nombre de portes 2	Porte à f. AR 930
Direction: position à gauche -- avancée			Marque du moteur AUSTIN	
Altitude 62,94		Coupe 76,2		G. V. Impôts 4,829/32(DIN)
Forme de la carrosserie cabine avancée avec pont surbaissé d'origine (Tieflader)				
Nombre de places: total 7 - 3 3T 1/59 (avant 7-3 millieu - ar. -)			Places debout	
Siège arrière		Side-car		

Phares; marque	2/ BOSCH	Indicateurs de direction 4 clignoteurs av. lampo-témoin
Feu de croisement	2/ Bilux	AV=sous les phares (bl) - AR=comb.av. feux Stop(or)
Feu de position	2/ dans les phares	Eclairage 2/ électriques
Feu de freinage	—	Avertisseur 1/ électrique (1-ton)
Feu tourneux	2/ combinés (rouge)	Réviser 2/ à l'extérieur (à gauche & à droite)
Réflecteurs	2/ séparés	Indicateur de vitesse 1/ km/h
Feu stop	2/ combinés (orange)	Fixation(s) radiateur aucune
Échappage N° de contrôle 1/ combiné à gauche pr. pl. hau te		
Phare marche arrière	—	
Équipement électrique	6 Volts	

Brise du bruit 78 dB RECENSI à 4'100 T/min. - Sortie de l'échappement derrière roue AR vers la gauche
Observations et exceptions

*) Empattements livrables: 2'300 mm, 2'400 mm, 2'500 mm, 2'600 mm, 2'700 mm, 2'850 mm,
3'000 mm, 3'200 mm.

Pour les véhicules avec empattement différent de ceux indiqués sur ce bordereau-type, il y a lieu lors de l'immatriculation individuelle d'indiquer les dimensions extérieures et intérieures.

**) Voie/largeur totale: sur demande ces véhicules peuvent être livrés avec un essieu arrière plus large (voie 1'700 mm), dans ce cas la largeur totale du véhicule atteint 2'000 mm.