

Genre du véhicule Camion	Marque de fabrication T E M P O	Type WIKING - RAPID II (avec pont suisse)	Modèle année 1958	Endorsement-typé n° 2 437 - C
-----------------------------	------------------------------------	---	-------------------------	-------------------------------------

Caractéristiques "II. WIKING-RAPID" s/plaquette constructeur au pied du siège à l'avant - Moteur AUSTIN

Poids-total maximum 2'000 kg - Pneus 6.40 - 15 Carburant essence Nombre de cylindres 4

Constructeur du châssis VIDAL & SOHN, TEMPO-WERK GmbH., Hamburg-Harburg (D)

N° du châssis frappé sous carénage moteur, s/traverse, derrière ressort transversal & s/plaq.constr.

N° du moteur frappé à gauche s/bloc-moteur, derrière dynamo (s/plaquette)

Type du moteur A. 35 (9E-V-L)

Position du mot. sous siège Frein-moteur —

Cylindres 948 cm³ Frein de remorque —

Temps 4 Transmission mécanique Trans/Gabest. —

Rafraîchissement eau Nombre vit. avant 4 Crochet de rem. —

Entraînement s/roues AV. Vitesses en fre. —

Nombre d'axes 2 Vitesses en prise dir. 90

Nombre de pneus 4 Bloquage différentiel —

Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues

Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues avant

Poids	avant		arr.		total		Pneumatiques	avant		arr.		XELBYN	Dimensions int. en mm	
	avant	arr.	avant	arr.	avant	arr.		avant	arr.	avant	arr.		Longueur	Largueur
A vide	720	330	1'050				Dimension	6.40-15	6.40-15	6 Ply			Longueur	2'950
Charge utile	350	600	950				Charge pneu	550	550	—			Largueur	1'760
Total	1'070	930	2'000				Larg. lat. roui.	—	—	—			Hauteur dev. sol	720
Garantie de fabr.	1'080	1'080	2'000				Pression spec.	—	—	—			Hauteur videlles	250

Poids max. garanti en train restant — Nombre de portes 2 Porte à f. AR 990

Direction position à gauche - avancée Marque du moteur AUSTIN

AIMS 62,94 Course 76.2 C. V. (imp) 4.829/32 (DIN)

Forme de la carrosserie cabine avancée avec pont de fabrication suisse

Nombre de places: total / - 3 BT 1/59 (avant /-3 milieu - arr. -) Places debout —

Siège arrière — SUs-car —

Phares: marque	2/ BOSCH	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs av.lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	AV=sous les phares (bl) - AR=comb.av.feux Stop (or)	
Feux de position	2/ dans les phares	Escale-glace	2/ électriques
Phare auxiliaire	---	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrière	2/ combinés (rouge)	Rétroviseur	2/ à l'extérieur (à gauche & à droite)
Réfecteurs	2/ séparés	Indicateur de vitesse	1/ km-h
Feu stop	2/ combinés (orange)	Figurine de réflecteur	aucune
Eclairage n° de contrôle	1/comb. à gauche vr.nl.haute		
Phare marche arrière	---		
Equipement électrique	6	Volts	
Mesure du bruit	78 XFODEK dB à 4'100 T/min. -	Sortie de l'échappement derrière roue AR vers la gauche	
Observations et exceptions			

*) Empattements livrables: 2'300 mm, 2'400 mm, 2'500 mm, 2'600 mm, 2'700 mm, 2'850 mm, 3'000 mm & 3'200 mm.

Pour les véhicules avec empattement différent de ceux indiqués sur ce bordereau-type, il y a lieu lors de l'immatriculation individuelle d'indiquer les dimensions extérieures & intérieures.

***) Voie / largeur totale: sur demande ces véhicules peuvent être livrés avec un essieu arrière plus large (voie 1'700 mm), dans ce cas la largeur totale du véhicule atteint 2'000 mm.