

Came du véhicule

Marque de fabrique

Type

Modèle
annéeDimensions-type
N°

Camion

T E M P O

WIKING - RAPID II
(Fourgon)

1958

2'4 3 7 - D

Caractéristiques "II.WIKING-RAPID" s/plaquette constructeur au pied du siège à l'avant - Moteur AUSTIN

Poids total max. 2'000 kg. - Pneus 6.40-15 Carrburant essence Nombre de cylindres 4

Constructeur de châssis VIDAL & SOHN, TEMPO-WERK GmbH., Hamburg-Harburg (D)

N° du châssis frappé sous carénage moteur, s/traverse, derrière ressort transversal & s/plaquettes constr.

N° du moteur frappé à gauche s/bloc-moteur, derrière dynamo (s/plaquette)

Type de moteur A. 35 (9E-V-L)

Position du moteur sous siège Frein-moteur ---

Cylindrée 948 cm³ Frein de remorque --- Dimensions ext. en mm

Temps 4 Transmission mécanique Treuil/Cabot. --- Longueur 4'370

Refroidissement eau Nombre vél. avant 4 Crochet de rem. --- Largeur 1'720***

Entraînement s/roues AV Vitesse en km -- Vélo avant 1'500 Hauteur 1'900

Nombre d'axes 2 Vitesse en près des. 90 Vélo arrière 1'370 *** Empattement 2'400 *

Nombre de pneus 4 Bloquage différentiel --- Diam. de bras. 13.00/12.40*) Porte à fixx arr. 940

Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues

Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues avant

Poids avec arr. total Pneumatiques avant arr. Nombre de Dimensions int. en mm

A vide 680 390 1'070 Dimension 6.40-15 6.40-15 6 Ply Longueur 2'450 (1165/1285)

Charge utile 338 592 930 Charge pneu 550 550 --- Largeur 1'540 (1'140)

Total 1'018 982 2'000 Long. bd. roule. --- Hauteur 1'330 / 1'170

Carrbur. 1'080 1'080 2'000 Pression spec. --- Hauteur rideaux ---

Poids max. garantie traîneau rouleur --- Nombre de portes 2 + 2 de charge Porte à f. AR 940

Direction: position à gauche - avancée Marque du moteur AUSTIN

Alésage 62,94 Courses 76,2 C. V. Imp. 3/4,829/32 (DIN)

Ferme de la carrosserie cabine avancée avec fourgon **)

Nombre de places: total 7 - 3 BT 1/54 (avant 1/3 milieu arr.) Places debout ---

Siège arrière --- Siege-cap ---

Phares: marques	2/ BOSCH	Indicateurs de direction 4/ clignoteurs av. lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	AV=sous les phares (bl.)/ AR=comb. av. feux Stop(or.)
Feux de position	2/ dans les phares	Etanche-glace 2/ électriques
Phare frein/feu	--	Avortisseur 1/ électrique (1-ton)
Feux arrière	2/ combinés (rouge)	Réviseur 2/ à l'extérieur (à gauche & à droite)
Réflecteurs	2/ séparés	Indicateur de vitesse 1/ km/h
Feu stop	2/ combinés (orange)	Figuines de réflecteur aucune
Éclaireurs N° de contrôle	1/ centre, dr.pl.haute	
Phare marche arrière	--	
Équipement électrique	6 Volts	

taux de bruit 78 dB ECE R56 à 4"100 T/min. - Sortie de l'échappement derrière roue AR vers la gauche

Caractéristiques et exceptions

- *) Empattements livrables: 2'300 mm, 2'400 mm, 2'500 mm, 2'600 mm, 2'700 mm, 2'850 mm, 3'000 mm et 3'200 mm.
Pour les véhicules avec empattement différent de ceux indiqués sur ce bordereau-type, il y a lieu lors de l'immatriculation individuelle d'indiquer les dimensions extérieures & intérieures.
- **) Dispositif de protection derrière le siège du chauffeur: un tel dispositif doit être monté afin de protéger le chauffeur dans le cas de chutes de marchandises (grille, barres, treillis ou similaire).
- ***) Voie / largeur totale: sur demande ces véhicules peuvent être livrés avec un essieu arrière plus large (voie 1'700 mm), dans ce cas la largeur du véhicule atteint 2'000 mm.

Lieu et date de l'exportation-type Zurich, le 29.1.1953

La Communauté d'exportation-type