

## Attestation d'expertise-type pour voiture de tourisme

### 1. Indications générales, poids et charge

Constructeur du châssis: Régie Nat. Renault, Billancourt<sup>Fr.</sup> Marque: R E N A U L T  
Dénomination du type: R 1 0 6 0 Carburant: Benzine  
Poids du véhicule à vide (y compris carburant  
et roue de secours) Poids total Essieu avant Essieu arrière  
595 kg kg kg  
Charge utile: - kg kg kg  
Nombre de places: 4 (selon Règl. d'exéc.)

### 2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: 0/roues arr.

Le numéro du châssis se trouve: à l'avant, à l'int. du coffre, sur l'auvent au centre (plaq.)  
Distance des essieux: 2100 mm Ecartement des roues: avant 1210 mm arrière 1210 mm  
Diamètre de braquage extérieur: à gauche 8,55 m à droite: 8,45 m Direction: à gauche  
Dimension des bandages: avant 5.00 x 15" ou 135/400 arrière: 5.00 x 15" ou 135/400  
Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol: - mm  
Espace minimal du véhicule du sol: 190 mm

### 3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc-moteur à droite, sous la pompe à essence (plaq.)  
Constructeur du moteur: Renault Type: G 6 2 Genre: en ligne  
Nombre de cylindres: 4 Alésage: 55 Course: 80 Temps: 4  
Cylindrée: 760 cm<sup>3</sup> CV au frein: 18 CV impôts (coeff. 0,4): 3,872

4. Freins

1er frein: genre: à pied, hydraulique agissant sur: 4 roues  
2e frein: genre: à main, mécanique agissant sur: roues arr.

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: CIBI6 Système anti-éblouissant: BILUX  
Feux de position: 2, dans les phares  
Feu arrière: 1 comb., Stop: 1 comb.,  
Eclairage des plaques de police: 1 comb.,  
Fiches: 2 Système: Emplacement: à l'arrière \*)  
Clignoteurs: Système: Emplacement: -  
Appareil avertisseur: 1, Electr.

6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme): Imoustino Constructeur: Renault  
\*) Dimensions intérieures du pont de charge: longueur: mm largeur: mm superficie: mm  
Hauteur totale du véhicule (non chargé): 1450 mm  
Largeur totale du véhicule: 1430 mm Longueur totale du véhicule: 3600 mm  
\*) Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: mm  
Nombre de portes: 4

Remarques: \*) Placer les flèches à l'avant.  
Arrondir la pointe arrière de la fermeture du capot à l'avant.

Date et lieu de l'expertise: Dornes, 4.2.43.

Le Secrétaire.