

Genre du véhicule Bicyclette av. moteur auxiliaire	Marque de fabrication P O N Y	Type M 4 5 F	Modèle année 1958	Bordereau-typé N° 2 ' 4 5 5
--	----------------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------------

Caractéristiques Désignation "PONY" de chaque côté et sur partie supérieure du réservoir carburant
Carburant essence/huile Nombre de cylindres 1

Constructeur du châssis MEISTER WERKE, BIELEFELD (D)

N° du châssis frappé à l'avant, à droite sur tube de direction

N° du moteur frappé à gauche, à l'avant sur carter moteur

Type du moteur SACHS 50

Position du mot. centre en bas Frein-moteur ---

Cylindrée 47 cm³ Frein de remorque --- Dimensions ext. en mm

Temps 2 Transmission mécanique Trouil/Sakest. --- Longueur 1'735

Refrédérissament air (turb.) Nombre vit. avant 3 Crochet de rem. --- Largeur 650

Entraînement s/roue arr. Vitesses en 1^{re} --- Volo avant --- Hauteur 950

Nombre d'axes 2 Vitesses en prise dir. 40 *) Volo arrière --- Empattement 1'085

Nombre de pous 2 Bloquage différentiel --- Diam. de braç. --- Perte à faux arr. ---

Frein à pied Mécanique, à tambour, à rétropédalage (tringle), sur roue arrière

Frein à main Mécanique, à câble, poignée à droite, sur roue avant

Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	catégorie	Dimensions Int. en mm
A vide	23	27	50	Dimension	23x2.00	23x2.00	Moped	Longueur ---
Charge utile	11	64	75	Charge pneu	90	90	---	Largeur ---
Total	34	91	125	Larg. bd. roult.	---	---	---	Hauteur ---
Caract. de fabr.	---	---	---	Pression spec.	---	---	---	Hauteur ridelles ---

Poids max. garanti pr. train roulier --- Nombre de pertes ---

Direction --- Guidon normale Marque du moteur SACHS

Allonge 38 Course 42 C. V. Impôts 0,242 / 1,6

Ferme de la carrosserie Bicyclette avec moteur auxiliaire

Nombre de places: total 1 (avant - milieu 1 arr. -) Places d'élout ---

Séjo arrière --- Side-car ---

Pharos: marque	T M P E X	Indicateurs de direction	---
Feux de croisement	Réflux		
Feux de position	---	Ecusse-placé	---
Phare brouillard	---	Avertisseur 1/ élect.(vibreux) + 1 timbre de bicvel.	
Feux arrière	1/ élect. comb.av. réflecteur (opa)	Rétroviseur	---
Réflecteurs	1/ comb.av. feu arr. + pédalés	Indicateur de vitesse 1/ "VDO" dans boîtier de phare	
Feu stop	---	Figurine de radiateur	aucune
Eclairage de contrôle	---		
Phare marche arrière	---		
Équipement électrique		6 Volts	
Vitesse de Lint. 74 dB	à 40 km/h		

Observations et exceptions

- *) Démultiplication: Roue dentée arrière = 30 dents
 Pignon sortie boîte c.v. = 12 dents