

Genre du véhicule Bicyclette avec moteur auxiliaire	Marque de fabrication Tour de Suisse	Type +) Super Sport 3 / 58 AS	Modèle année 1958	Bordereau-typé N° 2' 4 5 7 - B			
Caractéristiques "Tour de Suisse" à g. et à dr. s/réservoir carburant - "Super Sport" à g. or à dr. sur part.sup.réserv. - Forme motocyclette sport Carburant essence/huile Nombre de cylindres 1							
Constructeur du châssis AMELUNG Carl, Daisburg (D)							
R° du châssis frappé à droite, sur partie supérieure du tube de direction							
N° du moteur frappé à gauche, à l'avant du carter moteur, s/plaquette du constructeur							
Type du moteur 50 / 3 L - 2,2 PS							
Feuille de mt. centre en bas Frein-moteur -							
Cylindre 47 cm³ Frein de remorque -							
Temps 2 Transmissions mécanique Frein/Cabest. -							
Refroidissement air (turbo) Nombre vit. avant 3 Crochet de rem. -							
Entraînement s/roue arr. Vitesse en 1 ^{re} - Vite avant -							
Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 40 km/h *) Vite arrière -							
Nombre de pneus 2 Bi-ryne différentiel - Diam. de braç. -							
Frein à plat mécanique, à tambour central, rétropédalage avec tringle, sur roue arrière							
Frein à main mécanique, à tambour central, à câble, poignée à droite, sur roue avant							
Poids	avant	arr.	total	Fonctionne	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	25	28	53	Dimension	23x2.25	23x2.25	Moped Longueur -
Charge utile	25	50	75	Charge pneu	100	100	- Largeur -
Total	50	78	128	-	-	-	- Hauteur -
Garantie de fabr.	-	-	-	-	-	-	- Hauteur s'elles -
Poids max. garanti pr. trafic routier -							
Direction Guidon normal							
Nombre de portes -							
Marque du moteur SACHS							
C.V. frein 2,2 DIN							
Allègèr 38							
Course 42							
C.V. impôts 0,242							
Forme de la carrosserie Bicyclette avec moteur auxiliaire (forme motocyclette sport)							
Nombre de places: total 1 (avant - milieu 1 arr. -)							
Places debout -							
Siège arrière -							

Phares: marque	1/ HELLA	Indicateurs de direction	--
Feux de croisement	1/ Bilux		
Feux de position	--	Essais-glacs	--
Phare brouillard	--	Avertisseur	1/ électr. (vibreux) + 1 timbre bicycl.
Feux arrière	1/ électr.comb.avec réflect.	Rétroviseur	--
Réflecteurs	1/ comb. avec feu arr. + pédales	Indicateur de vitesse	avec cadran km/h, dans phare
Feu stop	--	Figures de radiateur	--
Eclairage N° de contrôle	--		
Phare marche arrière	--		
Équipement électrique	6 Volts		
Niveau du bruit	74 dB à 40 km/h +)		

Observations et exceptions

- +) Amortissement du bruit: Silencieux d'aspiration BING, monté sur feutre.
Pot échappement original, conique, en deux pièces, sans indication. (Longueur 55 mm, diamètre de la sortie 19 mm).
- *) Rapport de démultiplication: Boîte c.v. / roue arrière = 11 x 32 dents.