

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marques de fabrique A U T O B I A N C H I		Type B i a n c h i n a	Modèle année 1958	Porteur-type N° 2 4 5 8			
Caractéristiques "A B" = AUTOBIANCHI, à l'avant du véhicule. - "Bianchina" à l'AR à droite s/capot moteur								
à droite à l'intérieur s/tableau de bord (*)		Carburant essence		Nombre de cylindres 2				
Constructeur du châssis AUTOBIANCHI S.p.A., Milano (I)								
N° du châssis frappé à gauche, ds coffre, au-dessus rés. essence & s/plaquette constr. même place *)								
N° du moteur frappé à gauche, à l'arrière en haut s/cartor vilebrequin vers pompe-essence & s/plaq.								
Type du moteur FIAT 110.000								
Position du mot. à l'arrière		Frein-moteur -						
Cylindrée 479 cm ³		Frein de remorque -		Dimensions ext. en mm				
Temps 4		Transmission mécanique		Longueur 2'985				
Touille/Cabest. -				Largeur 1'340				
Refroidissement air (turbo)		Nombre vit. avant 4		Craquet de ram. -				
Entrainement s/roues AR.		Vitesse en 1 ^{re} 25 km/h		Voie avant 1'121				
Vitesse en 1 ^{re} 25 km/h		Voie arrière 1'135		Hauteur 1'300				
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 90 km/h		Empattement 1'840				
Nombre de pneus 4		Bleuages différentiel -		Blam. de freq. 8.15/7.60 m				
Frein à pied hydraulique, à expansion interne,		sur toutes les 4 roues						
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble,		sur roues arrières						
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	marque	Dimensions int. en mm
A vide	224	285	509	Dimension	125 - 12	125 - 12	Pirelli	Longueur -
Charge utile	85	140	225	Charge pneu	225	225	2 Ply	Largeur -
Total	309	425	734	Larg. bd. rout.	-	-	-	Hauteur -
Caract. de fabr.	-	-	735	Pression spec.	-	-	-	Hauteur ridelles -
Poids max. garanti ar. traie couler -		Nombre de portes 2						
Direction: position à gauche		Marque du moteur FIAT						
Alléage 66		Course 70		G. V. Impôts 2,439/15 (CUNA)				
Forme de la carrosserie Cabrio - Limousine								
Nombre de places: total 2 - 3 (**)		(avant 2 milieu - arr. 1 (**))		Places Cabest -				
Siège arrière -		Siège-ccr -						

Phares: marques	2/ SIEM	Indicateurs de direction	6/ clignoteurs av. lampe-témoin ***)
Feux de croisement	2/ Bilux	AV- comb. av. feux posit. (bl) - AR- au-dessus f. AR	
Feux de position	2/ séparés sous les phares	Escale-glace	2/ électriques (rouge)
Phare brouillard	-	Avantiseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrière	2/ combinés avec feux stop	Rétroviseur	1/ centre, intérieur, en haut
Réfecteurs	2/ à côté feux AR & stop	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feux stop	2/ combinés avec feux arrières (rouge)	Figurine de vitesse	Aucune
Eclairage N° de contrôle	1/ centre capot-moteur pr. pl. haute		
Phare marche arrière	-		
Équipement électrique	12	Volts	
Mesure du bruit	78 REPERMI dB à 4'000 T/min. -	Sortie de l'échappement à l'arrière du vhc., de biais vers la gauche.	

Observations et exceptions

- *) Préfixe au No. du châssis : 110 B
- ***) Sièges arrières : La banquette arrière suffit comme siège de secours pour 1 personne adulte ou pour 2 petits enfants.
- ****) Indicateurs de direction : 2 clignoteurs supplémentaires latéralement sur les ailes avant (couleur orange).