

Genre du véhicule Autocar	Marque KÄSSBOHRER	Type Setra S 80	Fiche d'homologation n° CH 2461 01
MOYENS D'IDENTIFICATION "S 80" de chaque côté derrière portes AV + sur plaquette du constructeur, à gauche, dans compartiment moteur. - "Setra" sur les 4 faces du vhc. et sur plaquettes. - A partir du No de châssis 150'001			
Numéro du châssis frappé à gauche, dans compartiment moteur, sur longeron + sur plaquette			
Signe d'identification du moteur frappé "5 R 1112" à droite à l'arrière, sur le bloc, à côté distributeur			
Constructeur K. Kässbohrer GmbH, Ulm (D) Importateur Motoforce AG, Erlenbach-Zürich			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entratnement arrière		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction à gauche Assistance _____		Marque HENSCHEL Carbur. diesel	
Frein de service hydr.2-circ. comm. p. air comprimé, exp.interne		Type 2 R 1112	
Frein auxiliaire à accumul. énergie pralentisseur s.échappement		Position arrière Nombre cyl. 5	
Frein stationn ^t . ressort, rés. sép. disp. relâch. comm. air compr.		Alésage 115 Course 125	
Transmission méc. toute synchronisée Nombre vit. 4 x 2 = 8 **		Cylindr. 6492 cm ³ CV-impôt 33,06	
Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. 107 km/h		CV-puiss. 135 (DIN) à 2600 t/m	
CARROSSERIE Forme Autocar Nombre portes 2		Refroidissement eau	
Toit ouvert _____		Bruit 82 dB (B) à 2600 t/m	
Nombre de places : Total selon véhicule		Amortissement bruit 1 pot: 720x200.ø	
DIMENSIONS		POIDS	
Voie AV 1900 AR 1670		Avant _____ Milieu _____ Arrière _____ TOTAL _____	
Diam. braquage G 12,25 DR 12,55		A vide _____ selon véhicule	
Empattement 3630 / (/ /)		Charge utile _____ selon véhicule	
Dimensions ext. _____		Poids total _____ selon véhicule	
Dimensions int. _____		Garantie fabr. 2800 _____ 5800 _____ 8600	
Longueur 7750		Dimens. pneus 8.25-16 X _____	
Largeur 2300 ***		Charge p. essieu 3400 _____ 6800 _____	
Hauteur 2870		de l'ensemble _____	
Porte à faux AV 1920		Poids maxi remorquable _____ kg	
AR 2200 av. dispositif remorquage			
lat. _____			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 V

Feux de route 2/ HELLA E1 Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/ Bilux asy. Feux de position 2/ds phares

Feux de gabarit AV=2+AR=2 s. toit Feux de brouillard 2/ séparés

§) Avertisseur 1/électr.+1/pneum. Niv. sonore 94 (dBB)

Essue-glace 2/ électriques (1 vit.) Lave-glace oui

Feux arrières 2/ séparés Catadioptrés 2/ sép.125x35

Feux stop 2/ séparés Feux de recul 2/ séparés

Eclair. plaque contr. 3/ au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 1/ intér. 2/ extér. Indic. vitesse km/h+

Indic. direction clign. 4 compte-tours+tachygr.

AV orange latér. - AR orange

Avert. clign. oui Lampes de travail

1 cale d'arrêt

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Autocar

Marque & type KMSSBOHRER Setra S 80

Chassis n° _____ (selon véhicule)

Homologation n° CH 2461 01

Forme de la carr. _____ (selon véhicule)

Couleur _____ (selon véhicule)

Places ass. : Total selon véhicule

Poids à vide sel. bull. Carburant diesel
pesage CV 33.06

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 6492 cm³

Poids total 8600 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- *) avec dispositif de relâchement / efficacité progressive.
- **) Transmission : sur demande boîte à 5 vitesses, toute synchronisés.
- ***) Largeur : ne doit pas dépasser 2300 mm, doit être contrôlée lors de l'immatriculation.
- §) Avertisseur pneumatique : doit être contrôlé lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise

Zurich, 10.9.68

La commission d'expertise