

Genre du véhicule Autocar	Marque KAESSBOHRER	Setra S 80 Moteur 145 DIN/CV	Fiche d'homologation n° CH 2461 07
MOYENS D'IDENTIFICATION "S 80" de chaque côté derrière portes avant et sur plaquette du constructeur, dans compartiment moteur, à gauche "Setra" sur les 4 côtés du véhicule et sur plaquette			
Numéro du châssis frappé dans compartiment du moteur, à gauche, sur le longeron Signe d'identification du moteur frappé "5R 1112-14 K 552" à droite, sous support dynamo, sur plaquette Constructeur K.KAESSBOHRER GmbH, Ulm (D) Importateur MOTORFORCE AG, Kloten /ZH			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entraînement <u>arrière</u> Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>air compr.,-hydr.,2-circuits(1 manomètre par circ)</u> Frein auxiliaire <u>méc.à ressort, 1 res</u> Ralentisseur <u>s,échappement</u> Frein stationn. <u>sép.(1 manomètre)</u> [comm.p.air compr.] Transmission <u>méc.tte synchronisée</u> Nombre vit. <u>4x2=8 *</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>s.demande</u> Vitesse max. <u>107</u> km/h		MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>RHEINSTAHL-HENSCHEL</u> <u>D</u> Type: <u>"5 R 1112-14 K 552"</u> Position <u>arrière</u> Nombre cyl. <u>5</u> Alésage <u>118</u> Course <u>125</u> Cylindr. <u>6840</u> cm ³ CV-Impot <u>34,81</u> CV-puiss. <u>145</u> (DIN) à <u>2600</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>80</u> dB (A) à <u>2700</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot 720x200 Ø</u>	
CARROSSERIE Forme <u>Car</u> Nombre portes <u>2</u> Toit ouvert <u>-</u> Nombre de places : Total <u>varie selon la disposition des sièges</u>			
DIMENSIONS Voie AV <u>1905</u> AR <u>1680</u> Diam. braquage G <u>12,25</u> DR <u>12,55</u> Empattement <u>3630</u> / / / / Dimensions ext. Dimensions int. Longueur <u>7690</u> Largeur <u>2300</u> Hauteur <u>2930</u> Porte à faux AV <u>1880</u> AR <u>2180</u> lat. _____		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL A vide <u>selon véhicule</u> Charge utile " " " Total " " " Garantie fabr. <u>3000</u> <u>6000</u> <u>9000</u> Dimens. pneus <u>8.25 - 16 X 14 PR</u> Charge p. essieu <u>3250(6,0 atü)</u> <u>6175(6,25 atü)</u> de l'ensemble Poids maxi remorquable _____ kg	

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 24 v

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)
 Feux de gabarit AV=2/A(E)AR=2/R(E) Feux de brouillard 2/HELLAK823
 Avertisseur 1/él.(2-tons)+1/air cpr:** Niv. sonore + (dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques (1-vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ULO, K 33271++ Catadioptrés AR+lat.2+2/I(E)
 Feux stop 2/ULO, K33271 Feux de recul 2/ULO
 Eclair. plaque contr. 1/centre arrière Plaque forme XXXX/oblongue
 Rétroviseur 1/intér. + 2/extér. Indic. vitesse km/h+
 Indic. direction clign. 4/ compte-t.+tachygr.
 AV 2/4 (E) latér. - AR 2/4 (E)
 Avert. clign. oui Lampes de travail -
 1 cale d'arrêt 330 x 200 x 180

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Autocar
 Marque & type KAESSEBOHRER Setra S 80
 Chassis n° _____ (selon véhicule)
 Homologation n° CH 2461 07
 Forme de la carr. Car
 Places ass. : Total sel.vhc. (_____ avant)
 Poids à vide sel.vhc. Carburant D
 " " CV 34,81
 Charge utile " " Cylindrée 6840 cm³
 Poids total 9000 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS; No de châssis du vhc. expertisé : 150452

- *) Transmission: sur demande boîte toute synchronisée à 5 vitesses.
- **) Avertisseur à air comprimé: original à tons alternants; est modifié par l'importateur en double ton et muni d'un réducteur.
- +) Les 2 avertisseurs sont trop forts; doivent être contrôlés lors de l'immatriculation.
- ++) Feux arrières: doivent être équipés d'ampoules de 10 Watt.

Lieu et date de l'expertise

Kloten, 7.1.71
Zurich, 11.3.71

La commission d'expertise

Genre du véhicule
Autocar

Marque
KAESSBOHRER

Setra S 80
moteur 145 CV-DIN

Fiche d'homologation n°
CH 2461 07

FICHE COMPLÉMENTAIRE I.

Complément du 12.1.73 - Sw

Dès le 1.1.73 avec la modification des feux suivante:

feux arrières : R - S1 (E)

feux stop : R - S1 (E)

clignoteurs AR: 2a (E)