

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Autocar	K A E S S B O H R E R	Setra S 212 H	CH 2461 12

Constructeur	Karl Kässbohrer, Fahrzeugwerke GmbH, Ulm/Donau (D)		
Identification	"SETRA S 212 H" sur la plaquette du constructeur "10" devant le No du châssis (n'apparaît pas sur la plaquette)		
Plaquette constr.	à droite, dans l'entrée avant		
N° du châssis	à droite, à l'avant (visible en ouvrant le volet du compartiment de la roue de secours)		
Ident. du moteur	"OM 402" à gauche, latéralement sur le bloc, derrière la pompe à eau, plaquette rivée		
Importateur princ.	MOTOPORCE AG, Steinackerstrasse 19, 8302 Kloten		
Véhicule homologué	10/ 1 760 025	Signes fixes dans code du type	SETRA S 212 H / 10

Chassis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	6	Marque	DAIMLER BENZ	Type	OM 402
Direction	mécanique avec assistance hydraulique			Construction	V	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	D	Position	arrière
Nombre de vitesses	6 ou 6x2	Entraînement	sur roues arrière	Réfrigéris.	eau	Nombre cylindr.	8
Frein de service	air comprimé/hydraulique, 2 circuits chacun, AV= à disques / AR= à expansion interne			Alésage	125	Course	130
Frein auxiliaire	(frein à ressorts, progressif, 2 cylindres sur les roues AR; pression de service + libération de secours par soupape à 4 circuits; libération de secours méca- nique par tirette aux cylindres			Cylindrée	12756	CV-impdt	64,97
Frein d'arrêt	sur échappement, non progressif			Puissance en CV	256 DIN	à V/min	2500
Ralentisseur	dble manomètre-vibreux/contrôle niveau + LT séparée			Bruit	84	dB/A à V/min	2620
Contrôle 2 circ.				Silencieux	2 = 775 x 310 x 180 mm		
				Mesure des gaz	Bacharach 3,0 / Bosch noirissement 3,6		
				Déparasitage	- à 1125 t/min		

Carrosserie	car			Poids :	avant	arrière	total
Nombre de portes	3	Indic. vit	tachygraphe	Poids à vide	selon l'équipement		
Peintures sécurité	-	Rétroviseur	à gauche + à droite	Charge utile	selon l'équipement		
Cale	1 = 470x280x200mm	Attelage	-	Poids total	16000		
Antivol	-			Garantie fabr.	6000	10800	16000
Nombre de places	varie selon la disposition des sièges			Dimens. pneus	11 R 22,5	11 R 22,5	(Variantes
Dimensions	int.	ext.		Ply / bar	16 / 7,75	16 / 7,75	voir
Longueur	10370	Empattements	5260	Charge	6000	10800	remarques)
Largeur	2500			pour V max	100	100	
Hauteur	3100	Voie	av 2000 ar 1780	Garantie poids remorquable avec frein			
Porte à faux	lat.	Voies	av - ar -	Garantie poids remorquable sans frein			
	av			Garantie poids de l'ensemble			
	ar	Braquage	g 17450 d 17850	Poids remorquable testé			
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Vitesse maximale selon le constructeur	97-128 km/h		
				Vitesse maximale testée			

Equipement §)	HCR	(E)	H4		
Feux de route	HCR	(E)	H4		
Feux de croisement	A	(E)	dans HCR		
Feux de position	R	(E)			
Feux rouges	S1	(E)			
Feux stop					
Clignoteurs	av 1	(E)	5 (E)	ar 2a	(E)
Catadioptrés	av		I (E)	ar I	(E)
Feux de gabarit	av A	(E)		ar R	(E)
Feux complément :	feux de brouillard B (E)				
Eclairage plaque	3/ séparés sur le couvercle du compartiment du mot.				
Essuie-glace	2/ balais avec sur lave-glace				
Avertisseurs	BOSCH 0 320 146 07 + ACCORSI CB CH 5 0901 01/02				
	ou d'autres modèles homologués				

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Autocar		
Marque et type	K A E S S B O H R E R Satra S 212 H		
Homologation N°	CH 2461 12		
Carrosserie	car		
Pièces	total	varie	avant
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	D
Charge utile	sel. le véhicule	CV-impôt	64,97
Poids total	15000	Cylindrée	12756

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation
§) Modifications par l'importateur:

- les feux de gabarit d'origine en haut à l'avant et à l'arrière sont débranchés (distance depuis le bord) et remplacés par des feux de gabarit montés sur les côtés;
- les clignoteurs latéraux doivent être montés à maximum 1800 mm de l'avant du véhicule;
- les feux de brouillard arrières doivent être débranchés.

A noter dans le permis de circulation:

(121) - Le disque indiquant la largeur est obligatoire.

Lieu et date de l'homologation
Kloten, 26.01.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Autocar

KAESSBOHRER

SETRA S 212 H

CH 2461 12

Fiche complémentaire

I.

Complément du 11.07.78 à Kloten - Sta

Frein de service: à air comprimé, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues.

Complément du 05.06.79 à Berne - Ad

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 32,8 km/h, M3S, iA 4,30 = 87 dB/A

à proximité de l'échappement: 102 dB/A à 2700 t/min.

Insonorisation

: une cuve sous le moteur et sous la boîte à vitesses, panneaux latéraux garnis de matière absorbante.