

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Autocar	KAESSBOHRER	Setra S 215 H (moteur OM 403)	CH 2461 14
Constructeur	Karl Kässbohrer, Fahrzeugwerke GmbH, Ulm/Donau (D)		
Identification	"SETRA S 215 H" sur la plaquette du constructeur "10" devant le No du châssis (n'apparaît pas sur la plaquette)		
Plaquette constr.	à droite, dans l'entrée avant		
N° du châssis	à droite, à l'avant (visible en ouvrant le volet du compartiment de la roue de secours)		
Ident du moteur	"OM 403" à gauche, latéralement sur le bloc, derrière la pompe à eau, plaquette rivée		
Importateur princ.	MOTOFORCE AG, Steinackerstrasse 19, 8302 Kloten		
Véhicule homologué	Signes fixes dans code du type SETRA S 215 H / 10		

Châssis	Nombre de roues 6		
Nombre d'essieux	2		
Direction	mécanique avec assistance hydraulique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesses	6x2 ou 6		
Frein de service	Entraînement sur roues arrière air comprimé/hydraulique, 2 circuits chacun, AV= à disques / AR= à expansion interne (frein à ressorts, progressif, 2 cylindres sur les roues AR; pression de service + libération de secours par soupape à 4 circuits; libération de secours méca- nique par tirette aux cylindres sur échappement, non progressif		
Frein auxiliaire	dble manomètre+vibreux/contrôle niveau + LT séparée		
Frein d'arrêt			
Ralentisseur			
Contrôle 2 circ.			
Moteur	DAIMLER BENZ	Type	OM 403
Marque	V	Temps	4
Construction	D	Position	arrière
Carburant	eau	Nombre cylindr.	10
Retroidies.	125	Course	130
Alésage	15945	CV-impôt	81,20
Cylindrée	320 DIN	à l/min	2500
Puissance en CV			
Bruit	85 dB/A	à l/min	2620
Silencieux	2 = 930 x 175 x 300 mm		
Mesure des gaz	Bacharach 3,0 / Bosch noirçissement 3,2		
Déparasitage	à 1125 t/min		

Carrosserie	car		
Nombre de portes	3	Indic. vit.	tachygraphe
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	à gauche + à droite
Cale	1= 470x280x200mm	Attelage	-
Antivol	-		
Nombre de places	t varie selon la disposition des sièges		
Dimensions	int.	ext.	
Longueur	12000	Empattements	6080
Largeur	2500		/
Hauteur	3090	Voie	av 2000 ar 1770
Porte à faux	lat.	Voies	av " ar "
	av 2620		
	ar 3300	Breageage	g 20000 d 20000
Distance volant - vers l'avant du véhicule			
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	selon l'équipement		
Charge utile	selon l'équipement		
Poids total	6000	10800	16000
Garantie fabr.	11 R 22,5	11 R 22,5	(Variantes- voir remarques)
Dimens. pneus	16 / 7,75	16 / 7,75	
Pty / bar	6000	10800	
Charge pour V max	100	100	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	97-128 km/h		
Vitesse maximale testée	km/h		

Equipement §)	HCR	(E)	H4				
Feux de route	HCR	(E)	H4				
Feux de croisement	A	(E)	dans HCR				
Feux de position	R	(E)					
Feux rouges	S1	(E)					
Feux stop	av 1	(E)		5 (E)	ar 2a (E)		
Clignoteurs	av 1	(E)		I (E)	ar I (E)		
Catadioptres	av A	(E)			ar R (E)		
Feux de gabarit							
Feux complément.			feux de brouillard	B (E)			
Eclairage plaque			3/ séparés sur le couvercle du compartiment du mot.				
Easue-glace			2/ balais avec ^{mm} lave-glace				
Avertisseurs			BOSCH 0 320 146 07 + ACCORSI CB CH 5 0901 01/02				
			ou d'autres modèles homologués				

Indications pour le permis de circulation :

Genre du véhicule	Autocar		
Marque et type	K A E S S B O H R E R Setra S 215 H		
Homologation N°	CH	2461 14	
Carrosserie	car		
Places	total	varie	avant
Poids à vide	sel. bulletin pesage		Carburant D.
Charge utile	sel. le véhicule		81,20
Poids total	16000		CV-impôt 15945
			Cylindrée

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de gabarit d'origine en haut à l'avant et à l'arrière sont débranchés (distance depuis le bord) et remplacés par des feux de gabarit montés sur les côtés;
- les clignoteurs latéraux doivent être montés à maximum 1800 mm de l'avant du véhicule;
- les feux de brouillard arrières doivent être débranchés.

A noter dans le permis de circulation:

(121) - Le disque indiquant la largeur est obligatoire.

Lieu et date de l'homologation
Kloten, 24.01.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Autocar

KAESSEBOHRER

SETRA S 215 H
(moteur OM 403)

CH 2461 14

Fiche complémentaire

I

Complément du 11.07.78 - Sta:

Frein de service: à air comprimé, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues.

Complément du 12.04.79 à Berne - Br:

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 39,2 km/h, M4, iA 4,67/4,30 = 85 dB/A

à proximité de l'échappement: à gauche = 98 dB/A)
à droite = 97 dB/A) à 2695 t/min

Insonorisation : - bac sous le moteur et sous la boîte de vitesses
- parties latérales enduites de matière absorbante

Transmission : sur demande avec convertisseur "ZF Transmatic WSK".

Complément du 23.01.81 à Kloten - Gau/PR

Livrable sur demande avec:

Frein de service : AV = air comprimé/hydraulique, à disques
AR = air comprimé, à expansion interne

Contrôle 2 circuits : air comprimé = manomètre double + vibreur
hydraulique = par contrôle du niveau + lampe-témoin

Frein à ressorts : desserrage mécanique = par vis aux cylindres

Sur demande : avec dispositif anti-blocage du frein.