

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Autocar	KAESSBOHRER	Setra S 208 H Setra S 208 HA	CH 2461 27

Constructeur KARL KAESSBOHRER Fahrzeugwerke GmbH., D-7900 Ulm / BRD
 Identification sur la plaquette du constructeur: "Setra S 208 H (largeur 2500 mm) resp. "Setra S 208 HA (largeur 2300 mm)
devant le No du châssis : "10-17." ou "WKK 172 0000 10" "10.17." ou "WKK 172 0000 10"
 Plaquette constructeur à droite, dans l'entrée avant, à la hauteur du marchepied
 N° du châssis à droite, à l'avant sur le cadre (ouvrir le réduit de la roue de réserve)
 Identification du moteur "CM 352 A" à l'arrière, sur la partie avant de la culasse (importateur); plaquette à gauche latér. au
 Importateur principal MOTOFORCE AG, 8302 Kloten / centre du bloc
 Véhicule homologue 10-1720101 (Setra S 208 H) / 10-1729301 (Setra S 208 HA) /

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	MERCEDES-BENZ Type
	Nombre de roues		CM 352 A
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique	Construction	en ligne/turbo Temps
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	D Position
Nombre de vitesses	6	Entrainement	sur roues arrière
Frein de service	air comprimé/hydraulique, 2 circuits, à expansion	Réfrigérissement	eau
	interne ou s.d. AV=disques/AR=exp.interne, sur toutes les roues	Mesage	97
Frein auxiliaire	(à ressorts, progressif, sur roues AR; pression de ser-	Cylindree	5675
	vice + libération de secours par soupape de garde 4 cir-	Puissance en kW	124
	cuits; desserrage mécanique par tringle aux cylindres	CV	
Frein d'arrêt	sur échappement, non progressif	Bruit à l'arrêt	74 dB/A à 1/min
Ralentisseur	manomètre double + vibreur / contrôle niveau + LT	Silencieux	l= 650 x Ø 250
Contrôle 2 circuits		Mesure des gaz	ECE-24 / Sacharach 5,0
		Déparassitage	-

Carrosserie	Car		
Nombre de portes	2 ou 3	Indic. vitesse	tachygraphe
Ceintures sécurité	-	Rétroviseurs	interne / gauche / droite
Cale	1/ 470x250x200	Attelage	sur demande
Antivol	-		
Nombre de places	§) av	centre	ar
Dimensions	§) intérieur	extérieur	
Longueur	7600	Empattements	3595 /
Largeur	2300/2500	Essieu double	av ar
Hauteur	3050	Voie s	av ar
Porte à faux	lat.	Largeur 2300	av 1940 ar 1575
	av	Largeur 2500	ar 2061 ar 1874
	ar	Braquage ø	g 12500 d 12400
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->		Largeur 2500	12650 12700

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	selon l'équipement		§)
Charge utile			
Poids total			
Garantie fabr.	3400	6300	9700
Dimens. pneus	9,5 R 17,5	9,5 R 17,5	(Variantes
Ply/bars	- / 6,5	- / 6,5	voir
Charge	3400	6400	remarques)
pour V max	120 (L)	120 (L)	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable teste			
Vitesse maximale selon le constructeur			115 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Équipement §)		Indications pour le permis de circulation	
Feux de route	HCR (E)	Genre du véhicule	Autocar
Feux de croisement	HCR (E)	Marque et type	KAESSEBOHRER Setra S 208 H / Setra S 208 HA
Feux de position	A (E) dans HCR	Homologation	
Feux rouges	R (E)	N°	CH 2461 27
Feux stop	S1 (E)	Carrosserie	Car
Climoteurs	av 1 _____ 5 (E) ar 2a (E)	Places	total §) _____ avant _____
Catadioptrés	av - _____ - ar I (E)	Poids à vide	sel. bulletin pesage Carburant D
Feux de gabarit	av A (E) _____ - ar R (E)	Charge utile	sel. le véhicule CV-impôt 28,88
Feux complémentaires	B (E) avant + 1/ B (E) à l'arrière, à gauche	Poids total	9700 Cylindree 5675
Eclairage plaque	3/ séparé au centre		
Essuie-glace	2/ balais avec ESS lave-glace		
Avertisseurs	1/ BOSCH 0 320 146 007 ou d'autres modèles homologués		

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Mesures du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 27,2 km/h, M3, IA 3,82 = 85 dB/A.

§) Équipement : les feux de gabarit en haut sur la carrosserie à l'avant et à l'arrière doivent être débranchés; les feux de brouillard arrière doivent être branchés selon les prescriptions.

Les dimensions, les poids, le nombre de places et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

A noter dans le permis de circulation: (pour largeur dépassant 2300 mm (Setra S 208 H)

122 - autorisé seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2m50; le disque indiquant la largeur est obligatoire.

Remplace FH CH 2461 27 du 30.07.80

Identification

(06.10.82)

Lieu et date de l'homologation Kloten, 30.07.80

Service fédéral d'homologation