

Genre du véhicule Motocyclette (Scooter)	Marque de fabrique V E S P A	Type V S 4 - 150 cm ³ Grand Sport	Moderne 1958	Bordurex-type H
Caractéristiques "VESPA GS" à dr., à l'avant s/protège-jambe - "V S 4 T" en préfixe No. cadre - "V S 4 H" en préfixe No. moteur				
constructeur du châssis	PIAGGIO & Co., S.p.A., GENOVA (I)	carburant essence/huile	Nombre de cylindres	1
N° du châssis frappé	Sous la selle, à l'avant, sur rebord supérieur ouvert, accès au carburateur			
N° du moteur frappé	A droite, sur carton intérieur, derrière sortie échappement			
Type du moteur	V S 4 N			
Position du mot.	à l'arr. à dr. Frein-moteur	—		
Cylindrée	145,45 cm ³	Frein de remorque	—	Dimensions ext. en mm
Temps	2	Transmission	mécanique	Longueur
Rafraîchissement	air (turbine)	Nombre vit. avant	3	Largeur
Entraînement	s/roue arr.	Vitesse en lm	30	Hauteur
Nombre d'axes	2	Vitesse en r/min dir.	100	Empattement
Nombre de sensus	2	Bloquage différentiel	—	Perls à faux cro.
Frein à pied	Mécanique, à expansion interne, à câble, sur roue arrière			
Frein à main	Mécanique, à expansion interne, à câble, sur roue avant			
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques
A vide	40	77	117	Dimension
Charge utile	25	125	150	Charge pneu
Total	65	202	267	Larg.ed. réel.
Capacité de tab.	2 Personnes + bagages			Pression spec.
Feu max. garanti en route routier	—			Nombre de portes
Direction: position	Guidon normal			—
Affichage	57			Marque du moteur
Forme de la carrosserie	Scooter			VESPA
Nombre de places: total	2	(avant — milieu 1 cm. 1)		G. V. Imptia
Siège arrière double "AQUILA-Continentale"				0,741 / 8 (CUNA)
				Places debout
				—

Phare: marques	1/ S I E M	Indication de direction	—
Feu de croisement	1/ Bilux		
Feu de position	1/ dans le phare	Exigé-glace	—
Feu de brouillard	—	Avertisseur 1/ électrique (1 ton)	
Feu arrière	1/ sur garde-boue arrière	Réverbéror	—
Reflecteurs	1/ combiné avec feu arrière	Indicateur de vitesse 1/ av. échelle km/h. ds. le phare	
Feu stop	1/ au-dessus feu arrière (orange)	Figuette de radiateur Aucune	
Emplacement N° de centrale 1/ comb. av. feu arrière			
Phare marche enjolive	—		
Équipement électrique	6 Volts		
Moteur du bruit 82 dB NORME à 6'300 t/min. - Orif. d'échappement à gauche vers l'arrière *)			

Observations et exceptions

- *) Pot d'échappement marqué "APP. I.G.N. 530/ S et silencieux d'aspiration avec prise dans carénage roue arrière.