

Genre du véhicule Voiture de tourisme		Marque de fabrication V E D E T T E		Type "A B" - Beaulieu +)		Modèle année 1958	Borderaux-typé N° 2 4 6 8	
Caractéristiques "VEDETTE" s/pare-chocs AR & s/marchepieds. - "Beaulieu" latéralmt. s/ailes arrières.								
"SIMCA-VEDETTE AB" s/plaquette, à gche s/auvent		Carburant essence		Nombre de cylindres		8		
Constructeur du châssis		S I M C A - Division de Poissy (F)						
N° du châssis frappé		à l'avant à droite s/partie supérieure traverse, au-dessus carénage radiat. +)						
N° du moteur frappé		à l'avant à droite s/partie supérieure du bloc de droite						
Type du moteur		Aiglon 84 V-8 (SV)						
Position du mot.		à l'avant		Frein-moteur		---		
Cylindres		2'351 cm³		Frein de ramorche		---		
Temps		4		Transmission mécanique *)		Trell/Cabest. ---		
Refroidissement		eau		Nombre vit. avant		3		
Entraînement		s/roues AR		Vitesses en 1 ^{re}		46		
Nombre d'axes		2		Vitesse en prise dir.		145 km/h.		
Nombre de pneus		4		Bloquent différentiel		---		
Frein à pied		hydraulique, à expansion interne, sur les 4 roues						
Frein à main		mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrières						
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	ressort	Dimensions int. en mm
A vide	680	550	1'230	Dimension	165x380	165x380	4 Ply	Longueur ---
Charge utile	160	290	450	Charge pneu	440	440	---	Largeur ---
Total	840	840	1'680	Larg. bd. roul.	---	---	---	Hauteur ---
Garantie de fabr.	---	---	1'720	Pression spec.	---	---	---	Hauteur ridelles ---
Poids max. garanti nr. train roulant		---		Nombre de portes		4		
Direction: position		à gauche		Marque du moteur		SIMCA-VEDETTE		
Allonge		66,05		Courses		85,72		
Forme de la carrosserie		Limousine avec montant central de porte						
Nombre de places: total		5 - 6		(avant 2-3 milieu --- arr. 3)		Places debout ---		
Siège arrière		---		Side-car		---		

C. V. Impôts 11,970/84 (DM)

Phares: marques	2/ MARCHALL Equilux E.2-109	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs av. lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	AV=sép. à côté phares**)	(bl.) -AR=comb.av. feux AR
Feux de position	2/ dans les phares	Eclairage	2/ électriques (rouge)
Filtre brouillard	2/ dans carénage radiateur **)	Avertisseur	2/ électr. (***)
Feux arrière	2/ combinés (rouge)	Rétroviseur	1/ centre en haut a/pare-brise
Réfecteurs	2/ séparés sous feux AR	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feu stop	2/ combinés (orange)	Figurine de radiateur	aucune
Eclairage n° de contrôle	2/ en haut a/pare-chocs, pr. pl. longue ****)		
Phare marche arrière	2/ comb. av. feu stop (orange-jaune);		par contact & marche arrière.
Équipement électrique	12 Volts		
Niveau du bruit	82 dB à 4'800 t/min. - Tuyau d'échappement mené droit vers l'arrière.		

Observations et exceptions

- +) Préfixe au No. du châssis = "A B"
- *) Sur demande avec embrayage automatique: "FERLEC-GRAVINA" (à noter s/rapport d'expert!)
- **) Clignoteurs avant: En exécution originale, combinés avec phares brouillard. Ne peuvent être acceptés vu qu'ils sont trop peu visibles lorsque les phares brouillard sont allumés. L'importateur monte des clignoteurs séparés, blanc, à côté des phares brouillard.
- ***) Avertisseur: 2-tons, dont l'un trop aigu, ne peut être utilisé dans les agglomérations; monter un interrupteur.
- ****) Eclairage du No. de contrôle: Afin d'assurer un éclairage suffisant de la plaque longue, l'importateur monte 2 sources lumineuses. (Exécution originale avec 1 lampe seulement: insuffisante pour plaque longue).

Lieu et date de l'expertise-type

Zurich, le 19.2.1958

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule Bicyclette	Marque de fabrication KREIDLER	Type K 52 - 3 - Amazone	Modèle année 1958	Horodateur-type N° 2 4 6 6
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------------------

Caractéristiques "Amazone" latéralement à gauche & à droite s/réservoir de carburant - "K 52-3" à droite s/support moteur, s/plaquette du construct. Carburant:mél. essence/huile. Cylindres 1

Constructeur du châssis KREIDLER - Fahrzeugbau - Kornwestheim b/Stuttgart (D)

N° du châssis frappé à droite, à l'avant s/support moteur & s/plaquette

N° du moteur frappé à droite, à l'arrière en haut du pédalier

Type du moteur 50

Position du mot.	centre bas	Frein-moteur	---		
Cylindrée	49	cm ³	Frein de remorque	---	
Temps	2	Transmission	mécanique	Trouil/Cabast.	---
Refroidissement	air	Nombre vil. avant	3	Crochet de rem.	---
Entraînement	s/roues AR	Vitesse en 1 ^{re}	---	Vois avant	---
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	40 *	Vois arrière	---
Nombre de pous	2	Bloques différentiel	---	Diem. de braq.	---

Dimensions ext. en mm	
Longueur	1'800
Largeur	550
Hauteur	1'000
Empattement	1'200
Porte à faux arr.	---

Frein à pied mécanique, tambour central, rétropédalage & câble s/roue arrière

Frein à main mécanique, tambour central, câble, sur roue avant

Poids	avant			arr.			Réserv.	Dimensions int. en mm	
	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.			
A vide	30	32	62	Dimension	23x2,25	23x2,25	Moped	Longueur	---
Charge utile	20	55	75	Charge pneu	100	100	---	Largeur	---
Total	50	87	137	Larg. bd. roue.	---	---	---	Hauteur	---
Garantie de fabr.	---	---	148	Pression spec.	---	---	---	Hauteur sédilles	---

Poids max. garanti nr. frein ventiler	---	Nombre de portes	---	
Direction	Guidon normal	Marque du moteur	KREIDLER	
Allézia	40	Cours	39,5 C.V. Impôts 0,253 / 1,8	
Forme de la carrosserie	bicyclette avec moteur auxiliaire		(DII)	
Nombre de places: total	1	(avant - milieu 1 arr. -)	Places debout	---
Siège arrière	---	Siège-arr		

Phares: marque	1/ HELLA	Indicateurs de direction	---
Feux de croisement	1/ Bilux		
Feux de position	---	Escalot-glace	---
Phare brouillard	---	Avertisseur	1/ électrique + 1 timbre de bicyclette
Feux arrières	1/ comb. avec réflecteur	Rétroviseur	---
Réflecteurs	1/ comb. avec feu AR & pédales	Indicateur de vitesse	1/ "VDO" s/carénage guidon
Feu stop	---	Figures de radiateur	---
Eclairage N° de contrôle	---		
Phare marche arrière	---		
Équipement électrique	6	Volts	
Mesure du bruit 75 dB FM 303 à 40 km/h **)			

Observations et exceptions

- *) Rapport de démultiplication: 13 x 36 dents
- **) Machine équipée d'un silencieux d'aspiration en caoutchouc dur et d'un pot d'échappement "BOYSEN" type K. 52.26 - 11.99, démontable.