

Genre du véhicule	Marques de fabricant	Type	Modèle encaissé	Borderouge-type N°
Châssis de Camion	MERCEDES - BENZ	L A 4 5 0 0 S / 36 Entraînement ttes roues	1958	2 4 6 7 ~ B

Caractéristiques "LA 4500 S/36" dans cabine à dr. sous tableau de bord s/plaquette construct.
 Empatt. 3600 mm - "321.104= préfixe No. châssis Carburant mazout/diesel Nombre de cylindres 6
 Constructeur du châssis DAIMLER - BENZ AG., Stuttgart-Untertürkheim, Werk Mannheim (D)
 N° du châssis frappé à droite, à l'avant latér.s/longeron dev.lèvre jumelle ressort & s/plaq.constr.
 N° du moteur frappé à droite, à l'arrière bloc-moteur, sous 5ème & 6ème bougie incandescente.

Type du moteur O M 321 - OHV

Position du moteur à l'avant Frein-moteur sur échappement

Cylindrée	5'103 cm³	Frein de remorque prise pr.frein. indir. (air compr.)	Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission mécan.synchr. Treuil/Cabest -	Longueur Châss. 6'000
Rafraîchissement eau	Nembre vlt. avant	5 x 2 Crochet de rem.s/demande +)	Largeur 2'160/2'250
Entraînement s/tout.roues	Vitesse en fre	5,5 km/h Velo avant 1'820	Hauteur cab. 2'520
Nombre d'excs	Vitesse en prise dir.	72 km/h Velo arrière 1'725	Empattement 3'600
Nombre de pneus	6 Bloquage différentiel aucun	Diam. de braq. 15.00/14.80	Porte à faux arr. 1'185

Frein à plat hydraulique, à expansion interne, av. servo air comprimé, s/toutes les roues
 Frein à main mécanique, à expansion interne, à tringles, sur roues arrières

Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	Side-car	Dimensions int. en mm
A vide av. cap. 2'070	1'350		3'420	Dimension	8.25-20	8.25-20	12 Ply	Longueur
Charge utile	-	-	**	Charge pneu	1'650	1'650	-	Largeur
Total	-	-	9'250	Larg.bd. roule.	-	-	-	Hauteur
Géantiss. de fabr.	2'800	6'600	9'250	Pression spec.	-	-	-	Hauteur rideaux

Poids max. garantie nr. train routier 21'250 ++)

Nombre de portes 2 (cabine)

Direction: position à gauche (normale)

Marque du moteur MERCEDES - BENZ

Allonge 9 5

Course 1 2 0 C. V. Impôts 25,992/110 (DIN)

Forme de la carrosserie cabine fermée, autrement exécution individuelle

Nombre de places: total 2 (3 ***) (avant 2** milieu - arr. -)

Places debout -

Siège arrière -

Side-car -

	****)	
Phares: marques	2/ BOSCH	4/ clignoteurs av.lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	Indicateurs de direction AV= latér. s/garde-boue (or.) - AR= comb.av.f.stop (or.)
Feux de position	2/ dans les phares	Ecrans-glace 2/ électriques
Phare brouillard	-	Avant/arrière 1/ électrique (1-ton)
Feux arrière	2/ dans boîtier comb. (rouge)	Rétroviseur 2/ latér. à l'extér. de la cabine
Réflecteurs	2/ séparés s/tige oscillante	Indicateur de vitesse 1/ km/h
Feu stop	2/ comb.av. clignoteurs (or.)	Figurine de radiateur Etoile Mercedes rabattable
Éclairage N° de contrôle	1/ comb. à gauche pr.pl.haute	
Phare marche arrière	-	
Équipement électrique	12 Volts	

Motrice de bruit 85 dB d B à 3'000 T/min. - Sortie de l'échappem. à l'arrière du vhc. droit

Observations et exceptions:

- *) Poids de la cabine = 270 kg
- **) Charge utile: La charge utile accordée ne doit en aucun cas dépasser: 5,0 t. pour pont normal, - 4,5 t. pour pont basc., fourgon et exécut.apéciales
- ***) Nombre de places assises : 3 places assises possible si leviers commande boîte c.v. & réducteur sont coudés vers la gauche de manière à répondre aux prescriptions et si une séparation est montée.
- ****) Equipement : Est complété ou modifié lors du montage de la carrosserie et doit être contrôlé par l'expert cantonal lors de l'immatriculation individuelle.
- +.) Rétrocession partielle des droits de douane : Les vhc. bénéficiant d'une telle rétrocession doivent être munis d'un crochet (s'adaptant aux anneaux des remorques d'armée) et de 2 éclisses pour les câbles de sécurité des dites remorques.
- ++) Poids maximum de remorquage : Ce type de véhicule (complètement chargé) peut démarrer dans une montée de 15 % avec une remorque de 16'000 kg de poids total.

Zurich, le 19. 2. 1958

Lieu et date de l'expertise-type Thoune, le 3. 4. 1958

La Commission d'expertise-type