

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO		10.100 - Giulietta Berlina		1961	3 4 7 1
Caractéristiques "Giulietta" centre tableau de bord. - "10.100" s. plaquette constructeur. - "AR" =						
préfixe No châssis et "AR 00.100" au No moteur			Carburant	essence	Nombre de cylindres 4	
Constructeur du châssis ALFA ROMEO S.p.A., Milano (I)						
N° du châssis frappé à droite sur partie supérieure de l'auvent						
N° du moteur frappé à droite sur le bloc-moteur vers jauge d'huile						
Type du moteur AR 00.100 - en ligne, vertical, arbre à cames en tête, carbur. inversé SOLEX 32 P BIC						
Position du mot. avant		Frein-moteur				
Cylindrée	1'290	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission tout synchr.		Treuil/Cabest.		Longueur 4'106
Refroidissement	eau		Nombre vit. avant	4	Crochet rem.	
Entraînement	s. roues AR		Vitesse en 1 ^{re}	42	Voie avant	1'292
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir.	140	Voie arrière	1'270
Nombre de pneus	4		Bloquage différentiel		Diam. de braq.	10,40/10,30
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues						
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	510	475	985	Dimension	155x15	155x15
Charge utile	100	250	350	Charge pneu	395	395
Total	610	725	1'335	PIRELLI Cinturato 357		
Gar. de fabr. (5 personnes)						
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		4
Porte à faux arr. 61 SAE						
Direction: position		à gauche		Marque du moteur		ALFA ROMEO
C.V. frein 53 DIN						
Alésage		74		Course		75
C.V. impôts 6,57						
Forme de la carrosserie limousine (Berlina)						
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout
Siège arrière				Side-car		

6/ clignoteurs avec lampe-témoin

Phares: marque	2/ CARELIO E3 P 686	*) Indic. de direction	AV= comb.av.feux position (blanc)
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	latéraux=	sur ailes avant (orange)
Feux de position	2/ séparés sous phares	AR=	au-dessus réflecteurs (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispos. lavage
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop	Avertisseur	1/ électr.(2-tons) + optique +)
Réflecteurs	2/ entre feux AR et clignoteurs	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb.av.feux AR (rouge)	Indicateur de vitesse	km/h + compte-tours
Eclairage N° de contrôle	2/ pr plaque normale **)	Parties dangereuses	aucune
Phare marche arrière	2/ au-dessous feux AR et stop		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	80 bB à 5'500 t/min ***)		

Observations et exceptions.

- *) Phares: Lampe-témoin manque. - L'importateur modifie le témoin d'éclairage (vert) en témoin pour les phares.
- **) Cadre No de contrôle: Doit être enlevé.
- ***) Dispositif d'échappement: 3. pots d'échappement marqués: 1/ App.IGM 0272 A S
2/ App.IGM 0272 B S
3/ App.IGM 0272 C S
- +) Avertisseur optique: Doit être branché sur les feux de route.

Lieu et date de l'expertise-type Lugano, 4./5.5.61

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule Voiture de tourisme		Marque de fabrication F O R D (USA)		Type Fairlane 500 Sedan - Synchronesh		Modèle année 1958		Bordereau-type n° 2 4 7 1	
Caractéristiques "Fairlane 500" latér. s/ailes AR. - "Fairlane" s/capot moteur. - Transm. Synchronesh									
Préfixe "G8BX - ..		"aux Nos de châssis & de moteur				Carburant essence		Nombre de cylindres 8	
Constructeur du châssis FORD Motor Division (USA) - Montage Anvers									
N° du châssis frappé à droite, s/partie supérieure longeron, derrière suspension roue avant									
N° du moteur frappé à droite, à l'avant s/partie frontale du bloc de droite									
Type du moteur 332 V-8 Interceptor avec carb. à 2 registres - (s/dem.: 332-Interceptor Special) **)									
Position du mot. à l'avant Frein-moteur -									
Cylindres 5'436 cm ³		Frein de remorque -		***)		Dimensions ext. en mm			
Temps 4		Transmission méc. Synchronesh		Tremil/Catcol. -		Longueur 5'258			
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 3		***) Crochet de rem. -		Largeur 1'990			
Entraînement s/roues AR		Vitesse en 1 ^{re}		Vite avant 1'498		Hauteur 1'480			
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir.		Vite arrière 1'432		Empattement 2'997			
Nombre de pneus 4		Blocage différentiel -		Diam. de braç. 12.35/12.25		Perte à faux arr. 1'350			
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, avec servo à dépression, sur toutes les 4 roues									
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrières									
Poids		avant		arr.		total		Pneumatiques	
A vide		950		730		1'680		Dimension 8.00-14	
Charge utile		1'72		278		450		Charge pneu 615	
Total		1'122		1'008		2'130		Larg. bd. roul. -	
Garantie de fabr.		-		-		-		Pression spéc. -	
Poids max. garanti nr. train roulant -				Nombre de portes 2 ou 4 *					
Direction: position à gauche - (s/dem.: servo hydr.)				Marques du moteur FORD					
Alliance 101,60		Course 83,82		P. V. Impôts 27,686/243					
Forme de la carrosserie Limousine *)		(SAB)							
Nombre de places: total 5 - 6		(avant 2-3 milieu - arr. 3)		Places debout -					
Siège arrière -		Siège-car -							

Phares: marque	4/ 2 asym.europ.+ 2 Sealed Beam	****)	Indicateurs de direction	4/	clignoteurs av.lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	****)	AV= comb.av.feux pos.(bl)- AR= comb.av.feux stop		
Feux de position	2/ comb.av.clignot.s/pare-chocs	Eccels-placé	2/ à dépression		(rouge)
Phare brouillard	-		Avertisseur	1/	électrique (2-tons)
Feux arrières	4/ 2 comb.s/ailes-2 sép.s/couv.coff.	****)	Rétroviseur	1/	centre en haut pare-brise
Réflexeurs	2/ combinés		Indicateur de vitesse	1/	km/h
Feu stop	2/ combinés (rouge)		Figuras de radiateur	Aucune	
Eclairage n° de contrôle	1/ centre pare-chocs pr.pl.haute				(Emblème de marque partiellement noyé)
Phare marche arrière	-				
Équipement électrique		12	Volts		
Mesure du bruit	78	dB	à 4'600 T/min.	-	Tuyau d'échappement mené droit vers l'arrière.

Observations et exceptions

- *) Exécutions : Club Sedan = 2 portes avec montant central de porte
Town Sedan = 4 portes avec montant central de portes
- ***) Moteur : 332 - V-8 Interceptor Special avec carburateur à 4 registres, mêmes données techniques, 269 CV-Frein SAE.
- ****) Transmission : sur demande avec surmultipliée (Overdrive)
- *****) Phares : 4, admis selon lettre-circ. du DEJP du 13.9.1957.
Paire intérieure : phares Sealed Beam "TUNGSOL".
Paire extérieure : dispositifs asymétriques européens, feux code Bilux.
- *****) Feux arrières : la paire de feux arrières intérieurs (s/couvercle de coffre) doit être mise hors service pour la Suisse, vu que seul 2 feux sont admis.
(Dispositif de commande d'origine : paire intérieure : feux arrières seulement
paire extérieure : feux AR comb.av.feux stop & clignot.)

Lieu et date de l'exposition-type Zurich, le 19. 2. 1958

La Commission d'expertise-type