

Genre du véhicule Bicyclette av. moteur auxiliaire	Marque de fabrique D I A N A	Type H 4 5 F	Modèle année 1958	Berlinetta-type N° 2 4 7 4
--	---------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------------------------

Caractéristiques Désignation "DIANA" de chaque côté et sur partie supérieure du réservoir carburant  
Carburant essence/mille Nombre de cylindres 1

Constructeur du châssis MEISTER WERKE, BIELEFELD (D)

N° du châssis frappé à l'avant, à droite sur tube de direction

N° du moteur frappé à gauche, à l'avant sur carter moteur

Type du moteur SACHS 50

Fonction du mot. centre bas Frein-moteur ---

Cylindrée 47 cm³ Frein de secours --- Dimensions ext. en mm

Temps 2 Transmission mécanique Treuil/Cabest. --- Longueur 1'735

Refroidissement air (turb.) Nombre vit. avant 3 Crochet de rem. --- Largeur 650

Entraînement s/roue arr. Vitesses en 1<sup>re</sup> --- Vitesse avant --- Hauteur 950

Nombre d'axes 2 Vitesses en prise dir. 40 \*) Vitesse arrière --- Empattement 1'085

Nombre de pneus 2 Eteuillage différentiel --- Diam. de bras. --- Porte à faux arr. ---

Frein à pied Mécanique, à tambour, à rétropédalage (tringle), sur roue arrière

Frein à main Mécanique, à câble, poignée à droite, sur roue avant

Poids	avant			arr.			total	Pneumatiques			éido-car	Dimensions int. en mm		
	avant	arr.	total	avant	arr.	éido-car		avant	arr.	éido-car		Longueur	Largeur	Hauteur
A vide	23	27	50	Dimension	23x2,00	23x2,00	Moped	Longueur	---	---	---	---		
Charge utile	11	64	75	Charge pneu	90	90	---	Largeur	---	---	---	---		
Total	34	91	125	Larg. bd. roul.	---	---	---	Hauteur	---	---	---	---		
Garantie de fabr.	---	---	---	Précision spec.	---	---	---	Hauteur sélles	---	---	---	---		

Poids max. garanti er. trois rouler --- Nombre de parties ---

Direction: MANÈGE Guidon normale Marque du moteur SACHS

Alléage 38 Courbe 42 C. V. impôts 0,242 / 1,6

Forme de la carrosserie Bicyclette avec moteur auxiliaire

Nombre de places: total 1 (avant - milieu 1 arr. - ) Places debout ---

Siège arrière --- Sièges-car

Plaque: marque	I M P E X	Indicateurs de direction	---
Feux de croisement	Bilux		
Feux de position	---	Ecran-plac	---
Phare brouillard	---	Avertisseur 1/ élect.	(vibrour) + 1 timbre de bicycl.
Feux arrière	1/ élect. comb. av. réflect. (rouge)	Rétroviseur	---
Réfecteurs	1/ comb. av. feu arr. + ds. pédales	Indicateur de vitesse 1"VDO"	dans boîtier de phare
Feu stop	---	Figurine de radiateur	aucune
Eclairage n° de contrôle-	---		
Phare marche arrière	---		
Equipement électrique	6	Volts	
Niveau de bruit	74 dB <del>EMSA</del>	à 40 km/h	

Observations et exceptions

- \*) Démultiplication:
- |                          |   |           |
|--------------------------|---|-----------|
| Roue dentée arrière      | = | 30 dents  |
| Pignon sortie boîte c.v. | = | 12 dents. |