

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication H I L L M A N	Type H u s k y - Series 1	Middle years 1958	Bardeau-typo H° 2 4 7 7
---	--	------------------------------	-------------------------	-------------------------------

Caractéristiques "HILLMAN Husky" à l'avant s/capot moteur. - Exécution Station-Wagon

		Carburant	essence	Nombre de cylindres		4		
Constructeur du châssis HILLMAN Motor Car Co., Ltd., Coventry (GB) - ROOTES Group								
N° du châssis frappé		à droite, à l'avant s/partie supérieure du longeron & s/auvent, s/plaquette						
N° du moteur frappé		à droite, à l'avant s/support moteur, vers pompe à essence						
Type du moteur Square OHV								
Position du mot.		à l'avant	Frein-moteur		---			
Cylindres		1'390	cm³	Frein de remorque		---		
Temps		4	Transmission mécan., synchr.		Treuil/Cabest.	---		
Refroidissement		eau	Nombre vit. avant		4	Crechet de rem.		
Entraînement		s/roues AR	Vitesses en 1 ^{re}		---	Velo avant		
Nombre d'axes		2	Vitesses en prise dir.		97 km/h	Velo arrière		
Nombre de pneus		4	Blocs différentiel		---	Diam. de traq.		
Frein à pied		hydraulique, à expansion interne, "LOCKHEED", sur toutes les 4 roues						
Frein à main		mécanique, à expansion intern., à câble, sur roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	-----	Dimensions int. en mm
A vide	510	440	957	Dimension	5.50-15	5.50-15	4 Ply	Longueur
Charge utile personnes	incl.		394	Charge pneu	495	495	Tubeless	Largeur
Total			1'351	Larg. bd. roul.	---	---	---	Hauteur
Garantie de fabr.			1'351	Précision spec.	---	---	---	Hauteur ridelles
Poids max. garanti vr. train roulant		---		Nombre de portes		2 + 1 AR	Porte à f. AR	
Direction: position		à gauche - s/demande à droite		Marque du moteur		HILLMAN		
Alliage		76,2		Course		76,2		C. V. Impôts 7,079/43
Forme de la carrosserie		Limousine commerciale						
Nombre de places: total		4		(avant 2 milieu - arr. 2)		Places debout		
Siège arrière		---		Siège-car		---		

Phares: marques	2/ LUCAS Continental NL	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs avec lampo-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	AV=comb.av.feux posit.	AR=au-dessus f.AR (orange)
Feux de position	2/ à echo. & à dr. sous phares	Ecran-glace	2/ électriques
Phare brouillard	—	Avant-bras	1/ électrique (1-ton)
Feux arrière	2/ combin. avec feux stop (rouge)	Rétroviseur	1/ centre. intérieur en haut
Rétroviseurs	2/ entre feux AR & clignoteurs	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feu stop	2/ comb. avec feux AR (rouge)	Figurine de radiateur	aucune
Eclairage n° de contrôle	1/ derrière pare-chocs pr. pl. haute		
Phare marche arrière	—		
Equipement électrique	12 Volts		
Niveau de bruit	79-80 MINI dB à 4'000 t/min.		

Observations et exceptions

Comme voiture de tourisme = 4 personnes + 94 kg de bagages
 Comme véhicule utilitaire = 394 kg charge utilo chauffeur compris.

Equipement: Pour le transport de marchandises hautes, il y a lieu de monter une protection (paroi, grille ou similaire) derrière le siège du chauffeur.
 D'autre part il y a lieu de monter des rétroviseurs à gauche & à droite à l'extérieur.

Lieu et date de l'examen-type Zurich, le 26.2.1958

La Commission d'examen-type