

Attestation d'expertise-type pour camion

1. Indications générales, poids et charge Châssis --léger/lourd (RE)

Constructeur du châssis: S.A. Fabr. Automobili Isotta-..... Marque: ISOTTA - FRASCHINI

Dénomination du type: D 80 C O Frascini, Milano (I) Carburant: huile Diesel

	Poids total	Essieu avant	Essieu arrière
Poids du châssis à vide (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours)	4200 kg	2050 kg	2150 kg

Faculté de charge du châssis garantie par le constructeur ^{*)}	7800 kg ^{*)}	kg	kg
---	-----------------------	----	----

Charge totale du véhicule garantie par le constructeur ^{*)}	12000 kg	kg	kg
--	----------	----	----

* Poids à vide du châssis avec carrosserie	kg	kg	kg
--	----	----	----

* Charge utile maximale	kg	kg	kg
-------------------------	----	----	----

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: 8/roues arr.

Le numéro du châssis se trouve: sur longeron droit, à l'arrière, latéralement, et sur traverse arr. à droite

Distance des essieux: 4100 mm Ecartement des roues: avant 1800 mm arrière 1690 mm

Diamètre de braquage extérieur: à gauche 13,5 m à droite 14,4 m Direction: à droite

Dimension des bandages: avant^{*)} 10,00 x 20", 12 ply arrière^{*)} 10,00 x 20", 12 ply, jum.

Dispositif d'accouplement pour remorque (système): I.E. Hauteur depuis le sol 1030 mm

Espace minimal du véhicule du sol: sous l'essieu avant 340 mm sous l'essieu arrière 350 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc-moteur, à gauche, en avant, et sur plaquette à droite, en avant.

Constructeur du moteur: Isotta-Fraschini Type Diesel D 80 C O Genre en ligne

Nombre de cylindres: 6 Alésage: 105 mm Course: 140 mm Temps: 4

Cylindrée: 7274 cm³ CV au frein: 95 CV impôts (coeff. 0,4): 37,044

* Pour carrosseries construites en série.

4. Freins

1er frein: genre: à pied, à air comprimé agissant sur: 4 ROUES
2e frein: genre: à main, mécanique agissant sur: ROUES ARR. (transmission),
3e frein: genre: -

Dispositif pour freinage de la remorque: à air comprimé, système:

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: Carollo, Système anti-éblouissant: Duplo
Feux de position: 2 dans les phares (2 sur le toit de la cabine)
Feu arrière: 1 **) Stop: 1 Eclairage des plaques de police: 1
Fiches: 2 Système: Carollo Emplacement: à la cabine, latéralement ***)
Clignoteurs: - Système: - Emplacement: -
Appareil avertisseur: 1, électr.

6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme): - Constructeur: -
Dimensions intérieures du pont de charge: longueur: - mm largeur: - mm
Hauteur tot. du véh. (non chargé) (cabine) 2580 mm
Hauteur des planches de côté au-dessus du pont: - mm
Largeur totale du véhicule: - mm Longueur totale du véhicule: - mm
Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: - mm Du milieu de l'essieu avant: - mm
Nombre de portes: 2 Nombre de places (R.E.): 2

Remarques: *) Cette charge ne s'entend que pour camion équipé avec pneumatiques

10.00 x 20", 12 ply. **) Catégorie d'importation IV (ne peut être importée

qu'avec autorisation de la Section Importation). ***) Le feu rouge doit être

déplacé vers l'extérieur (à max. 40 cm du bord du véhicule); Les fiches lumineuses à l'arrière (modèle original) sont à supprimer.

Date et lieu de l'expertise: Genève, 23.2.48
Borne, 4.3.48.
Le Secrétaire.