

Genre du véhicule Voiture de tourisme		Marque de fabrication V O L V O		Type P 1200 V - Amazon		Modèle année 1958	Endosseur-type n° 2' 4 8 2 - 3	
Caractéristiques "Amazon" latéral. s/ailes avant. - Moteur "B 16 A" avec carburateur simple -								
"P-1200 V" s/plaquette constr. à gauche s/avant		Carburant		essence		Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis A. B. VOLVO, Goeteborg (S)								
N° du châssis frappé à gauche, s/avant au-dessus boîtier de pédales, s/plaq.constr. (rivée)								
N° du moteur frappé à droite, à l'arrière s/carter vilebrequin, au-dessus démarr. s/plaq. (rivée)								
Type du moteur B. 16 A - OHV avec carburateur simple (Désignation s/plaquette constr. s/moteur)								
Position du mot. à l'avant		Frein-moteur		---				
Cylindres 1'583 cm³		Frein de remorque		---				
Temps 4		Transmission mécan., synchron.		Freuil/Cabest.		Dimensions ext. en mm		
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Craquet de rem.		Longueur 4'400		
Entraînement s/roues AR Vitessa en fr.		env 40 km/h		Vols avant 1'315		Largeur 1'635		
Nombre d'axes 2		Vitessa en prise dir. 145 km/h		Vols arrière 1'315		Hauteur 1'485		
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Blam. de bray. 10,10/10,10		Empattement 2'600		
Frein à pied		hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues						
Frein à main		mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrières						
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	élastom.	Dimensions int. en mm
A vide	550	526	1'076	Dimension	5.90-15	5.90-15	4 Ply	Longueur
Charge utile	123	252	375	Charge pneu	440	440	Tubeless	Largeur
Total	673	778	1'451	Larg. ht. roul.	---	---	---	Hauteur
Garantie de fabr.	---	---	---	Pression spec.	---	---	---	Hauteur ridelles
Poids max. garanti en train routier				Nombre de portes		4		
Direction: position à gauche (s/dem. à droite)				Marque du moteur		VOLVO		
Allègèze 79,37				Course		80		
Forme de la carrosserie Limousine				C. V. Impôts 8,064 / 60 (DIN)				
Nombre de places: total		4 - 5		(avant 2 milieu - arr. 2-3)		Places debout		
Siège arrière		---		Siège-car		---		

Phares: marque	2/ ROBO	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs av. lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	AV=comb.av. feux posit. (bl.)	AR=séparés ds. boîtier
Feux de position	2/ séparés, sous phares	Ecrou-glace	2/ électr. (2-vit.) comb. (rgc.)
Plaque brouillard	—	Avertisseur	1/ électr. (2-tons) **)
Feux arrière	4/ 2 comb. + 2 s/couv. coffre *)	Rétroviseur	1/ centre intérieur en haut pare-brise)
Réflexeurs	2/ séparés	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feu stop	2/ séparés comb. ds. boîtier (rgc.)	Figurine de radiateur	arête chromée arrondie s/centre du capot, à l'avant (hauteur max. = 15 mm).
Eclairage n° de contrôle	2/ s/couv. coffre pr. pl. longue		
Phare marche arrière	—		
Équipement électrique	6 Volts		
Niveau de bruit	79 INTERIM dB à 4 <sup>e</sup> 500 t/min.		

Observations et exceptions

\*) Feux arrière: Les feux arrière intérieurs (s/couvercle du coffre) doivent être aveuglés, car pour la Suisse 4 feux arrière ne sont pas admis.  
Disposition des corps lumineux combinés à l'arrière :  
en haut : clignoteurs  
au centre : feux arrière  
en bas : feux stop (tous séparés !)

\*\*\*) Avertisseur: En complément un avertisseur optique faisant partie de l'équipement standard.