

Caractéristiques	Marque de fabricant	Type	Modèle année	Série/Numéro
Bicyclette avec moteur auxiliaire	ZUENDAPP	425 - Falconette	1958	2484 - N
Caractéristique "Falconette" latér.s/réservoir carb. - "425" à dr. latér.sous selle s/plaq.				
Vélo 3-vit. comi. par poignée tournante		Carburant mél.csc./huile	Nombre de cylindres	1
Constructeur de châssis ZUENDAPP - Werke GmbH., Münberg-München - Werk München (D)				
Le châssis fixé à droite, sous selle s/cadre pressé et s/plaq. constr., même endroit				
Le moteur fixé à l'avant, sous le cylindre s/carter vilebrequin, et s/plaq. constr.				
Type du moteur 50 cc - "261" avec pédales +)				
Finition de métal centre bas	Frein-moteur	-		
Cylindrée 49,8 cm³	Frein de remorque	-		Dimensions ext. en mm
Temps 2	Transmission	mécanique*) Vissuill/Cabest.	-	Longueur 1'870
Réfrigération air	Moteur vit. avant	3 *) Crochet de rem.	-	Largeur 530
entrainement s/roue AR	Vitesse en pro	Vélo avant	-	Hauteur 960
Nombre d'axes 2	Vitesse en piste dir. 40 km/h *)	Vélo arrière	-	Empattement 1'200
Nombre de passagers 2	Embrayage différentiel ---	Réam. de bras.	-	Porte à feu x att. -
Frein à pied	mécanique, à exp.int., tambour central, rétropédalage/tringles, s/roue arrière			
Frein à main	mécanique, à exp.int., tambour central, à câble, sur roue avant			
Poids avant	total	Pneumatiques		Dimensions int. en mm
A vido	27	35	23x2.50	Motor type
Charge utile	20	55	23x2.50	Longueur -
Total	47	90	175	Largeur -
Nombre de roues	-	Larg. f. d. roues	-	Hauteur -
	-	Pression spec.	-	Hauteur roulettes -
Poids max. garantie tr. train rouler	-	Nombre de portes	-	
Électrification: poignées guidon de tourisme		Marque du moteur	ZUENDAPP	
Allumage 3 9		Coupe	4 1, 8	R.V. Impôt 0,254/2,5
Forme de la carrosserie bicyclette avec moteur auxiliaire				(DIN)
Nombre de places: total	1 (avant = milieu 1 cm. =)	Places détaché	-	
Siège arrière	-	Side-car	-	

Feux: marques	1/ IMPEX	Indicateurs de direction	-
Feux de croisement	1/ Bilux		
Feux de position	--	Écrans-glace	--
Phare avant-éclair	--	Avant-éclair 1/ électrique + 1 timbre bicyclette	
Feux arrière	1/ électrique	Rétroviseur	-
Réflecteurs	1/ comb.av.feu AR + dans pédales	Indicateur de vitesse cadran km/h "SWF"	
Feu stop	--	Figuette de radiateur	--
Éclairage N° de contrôle	--		
Phare marche arrière	--		
Équipement électrique	6 Volts		
Nombre de dents 74	XENON d B à 40 km/h (**)		

Observations et exceptions

- *) Rapport de démultiplication : boîte c.v. / roue AR = 13 / 41 dents
Mais étranglé par dispositif spécial, afin que la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h (verrouillage mécanique de la tringle du carburateur lors de l'enclanchement de la 3ème vitesse. Encastré dans le cadre. Accès plombé par l'importateur).
- **) Eruit de l'échappement : l'importateur monte une rosotte devant l'entrée du pot d'échappement.
- +) Le présent bordereau-type n'est pas valable pour les véhicules avec moteur type "262" (avec commande au pied, sans pédalier). Les véhicules de ce dernier type doivent être immatriculés comme motocyclettes.