

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Minibus	LAND - ROVER	Land - Rover 109 Série III	CH 2485 01

Constructeur ROVER - BRITISH LEYLAND UK LTD., Solihull (GB)
 Identification "LAND-ROVER 109" + "Serie III" sur la plaquette du constructeur
 "949 ... " préfixe au No du châssis et sur la plaquette du constructeur
 dans la cabine, devant le levier c.v.
 Plaquette constr. à droite, à l'avant latéralement sur le support du ressort
 N° du châssis "941 ... " préfixe au No du moteur, à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc
 Ident. du moteur BRITISH LEYLAND SWITZERLAND AG, Herostrasse 7, 8048 Zurich
 Importateur princ. 949 15 794 C
 Véhicule homologué Signes fixes dans code du type 949 ...

Chassis	Moteur		
Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Marque ROVER	Type 941 ...
Direction mécanique		Construction en ligne	Temps 4
Transmission mécanique synchronisée + boîte complémentaire		Carburant B	Position avant
Nombre de vitesses 4 x 2	Entraînement toutes roues *)	Réfrigérais. eau	Nombre cylindr. 6
Frein de service hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues		Alésage 77,80	Course 92,075
		Cylindrée 2625	CV-impôt 13,37
		Puissance en CV 77 DIN	à l/min 4250
Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur cardan		Bruit 74 dB/A	à l/min 4250
Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire		Silencieux 1 = 360x270x140 mm	
Ralentisseur -		Mesure des gaz ECE 15	**
Contrôle 2 circ. par différence de pression; lampe-témoin séparée		Déparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D	

Carrosserie	Poids		
limousine (***)	avant 850	arrière 990	total 1840
4 + 1 AR Indic. vit. km/h (+)	Poids à vide 70	Charge utile 700	770
Ceintures sécurité (+)	Charge total 920	Poids total 1690	2610
Cafe -	Garantie fabr. 7,50 - 16 C	7,50 - 16 C	2680
Antivol verrouillage de la direction	Dimens. pneus 6 / 3,5	6 / 3,5	(Variantes voir remarques)
	Ply / bar 2000	2000	
Nombre de places t 11 av 2 centre 3 ar 6	Charge pour V max 120	120	
Dimensions	Garantie poids remorquable avec frein 5000		
Int. ext. Longueur 2770 4470 Empattements 2770	Garantie poids remorquable sans frein		
Largeur 1440 1660	Garantie poids de l'ensemble		
Hauteur 1180 2040 Voie av 1340 ar 1340	Poids remorquable testé 120		km/h
Porte à faux lat. - Voies av - ar -	Vitesse maximale selon le constructeur 120		km/h
av - 570	Vitesse maximale testée		km/h
ar 970 1130 Braquage g 14700 d 14400			
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Equipement					
Feux de route	SCR	(E)			
Feux de croisement	SCR	(E)			
Feux de position	A	(E)			
Feux rouges	R - S1	(E)			
Feux stop	R - S1	(E)			
Cilignoteurs	av 1	(E)		ar 2a	(E)
Caladoptres	av -			ar I	(E)
Feux de gabarit	av -			ar -	
Feux complément.	-				
Eclairage plaque	1 séparé, à gauche				
Essuie-glace	2 balais avec/ sans lave-glace				
Avertisseurs	MIXO TP AR 442 - 445 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation				

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Minibus		
Marque et type	LAND - ROVER Land-Rover 109 Série III		
Homologation			
N°	CH	2485 01	
Carrosserie	Limousine		
Places	total	11	avant 2
Poids à vide	1840	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	13,37
Poids total	2680	Cylindrée	2625

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Entretien : toutes roues, les roues avant pouvant être libérées.
- **) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, sur l'avant.
- ***) Carrosserie : des bavettes sont exigées à l'arrière.
- +) Compteur de vitesse : pour les voitures destinées au transport professionnel de personnes, un tachygraphe est exigé.
- ++) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; des ceintures du type Ar4 sont montées.

Plaque indiquant le nombre de places et signalisation des sorties de secours (1 porte latérale arrière et la porte arrière).

Minibus

LAND - ROVER

109" Série III

CH 2485 01

FICHE COMPLÉMENTAIRE

I

Homologation de contrôle du 03.06.77 à Safenwil - Gau

à partir du No de châssis: 94 918 894 C, nouvelle puissance du moteur, nouvel emplacement de la plaquette du constructeur

Puissance du moteur : 78 CV/DIN à 4500 t/min

Bruit du moteur : 80 dB/A à 4500 t/min

Mesure des gaz : ECE-15, 01 + 02

Plaquette du constructeur: emplacement: dans la cabine, devant le levier de changement de vitesse ou sous le capot, à droite, à côté du radiateur.

Complément du 23. novembre 1978 à Berne - Ad

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche ; 41.8 km/h, M2, iA 4,7 = 80 dB/A

à proximité de l'échappement; 90 dB/A à 3375 t/min.

Charge remorquable : Charge garantie sur l'attelage max. 300 kg.

COMMISSION FEDERALE D'HOMOLOGATION DES TYPES DE VEHICULES