

Genre du véhicule		Marque de fabrication		Type		Modèle année		Sardeswan-type N°		
Bicyclette avec moteur auxiliaire		P R I O R		2 1 9 - 3-vitesses **)		1958		2° 4 8 6 - B		
Caractéristiques Pneus 23x2.25. - Moteur SACHS 50/3 L av. turbo & boîte 3-vitesses										
Carterant mél.ess./huile								Nombre de cylindres		1
Constructeur du châssis		Nürnbergercr HERCULES - Werke GmbH, NÜRNBERG (D)								
N° du châssis frappé		à droite sous la selle, sur le cadre								
N° du moteur frappé		à l'avant sur carter vilebrequin, sous le cylindre								
Type du moteur		50/3 L avec turbo								
Position du mol.		centre bas Frein-moteur -								
Cylindres		47	cm³	Frein de remorque -		Dimensions ext. en mm				
Temps		2	Transmission mécanique		Travail/débrat. -		Longueur 1'755			
Refroidissement		air (turbo)		Nombre vit. avant 3		Crochet de rem. -		Largeur 590		
Entraînement		s/roue AR		Vitesses en 1 ^{re} -		Voie avant -		Hauteur 980		
Nombre d'axes		2		Vitesses en prise dir. 40 km/h *)		Voie arrière -		Empattement 1'135		
Nombre de pneus		2		Blocage différentiel -		Diam. de bras. -		Perte à faux arr. -		
Frein à pied		mécanique, à expan. int., tambour centr., rétropéd./triangle, sur roue arrière								
Frein à main		mécanique, à expan. int., tambour centr., à câble, sur roue avant								
Poids		avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	Dimensions int. en mm		
A vide		26	27	53	Dimension	23x2.25	23x2.25	Longueur -		
Cl.argo utile		31	44	75	Charge pneu	100	100	Largeur -		
Total		57	71	128	Long. à l. roui.	-	-	Hauteur -		
Car. m. de fabr.		-	-	-	Pression spec.	-	-	Hauteur sellerie -		
Poids max. garanti nr. train roulant -				Nombre de portes -						
Direction		guidon de tourisme				Marque du moteur SACHS				
Alléage		38		Course		42		C. V. Impôts 0,242/2,2		
Forme de la carrosserie		bicyclette avec moteur auxiliaire							(DII)	
Nombre de places: total		1		(avant - milieu 1 arr. -)				Places debout -		
Siège arrière		-		Siège-car		-				

Phares: marque	1/ MELAS	Indicateurs de direction	-
Feux de croisement	1/ Bilux		
Feux de position	-	Escale-pieds	-
Phare brouillard	-	Avertisseur	1/ timbre bicyclette
Feux arrière	1/ électrique	Rétroviseur	-
Réfecteurs	1/ comb. avec feu AR	Indicateur de vitesse "VDO" encastré ds. phare, cadran km/h	
Feu stop	-	Figurine de radiateur	-
Eclairage N° de contrôle	-		
Phare marche arrière	-		
Équipement électrique	6	Volts	
Niveau de bruit	75	dB à 40 km/h **)	

Observations et exceptions

- *) Rapport de démultiplication; boîte c.v. / roue AR = 11 x 32 dents
- ***) Silencieux d'aspiration et nouveau pot d'échappement original SACHS, "AB 1092 (P)"