

Géres du véhicule Châssis de camion	Marque de fabrico F I A T	Type C. 40 N Empattement 3'500 mm	Middle anno 1958	Bordereau-type N° 2° 5 1 2 - B
Caractéristiques "C. 40 N" en préfixe No. du châssis s/plaquette à gauche s/auvent, -- "213.000" = préfixe				
No. moteur. - "C.40 N" à g.& à dr. à l'ext. auvent	Cylindrant mazout/diesel	Nombre de cylindres	6	
Constructeur du châssis F I A T S.A., Torino (I)				
N° du châssis frappé à droite, à l'avant s/face supérieure du longeron & s/plaque				
N° du moteur frappé à droite, à l'avant s/partie sup. bloc cylindres, vers pompe à eau				
Type du moteur 213.000 - à injection directe				
Position du mot à l'avant	Frein-moteur	—		
Cylindrée 4'678 cm³	Frein de remorque	—		Dimensions ext. en mm
Temps 4	Transmission mécan., synchr.	Treuil/Cabest.	—	Longueur (châss.) 5'800
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 5	Crochet de rem. s/demande		Largeur 2'110/2'077
Entraînement s/roues AR	Vitesse en 1 <sup>re</sup> 12 km/h	Vols avant 1'718		Hauteur (cab.) 2'260
Nombre d'axes 2	Vitesse en prise dir. 80 km/h	Vols arrière 1'612		Empattement 3'500
Nombre de passus 6	Blockage différentiel	Diam. de braq. 14.50/14.50		Porte à faux err. 1'115
Frein à pied	hydraulique, à expansion interne, av. servo air compr., sur ttes. les roues(2 circuits)			
Frein à main	mécanique, à expansion interna, à câble, sur roues arrières (à rochet)			
Poids	avant	arr.	total	Dimensions int. en mm
A vides av. cab. b.1'480	1'080		2'560	Dimension
Charge utile	—	—	—	Charge passu
Total	—	—	7'465	Larg. bd. roul.
Garantis de fabr.	2'465	5'000	7'465	Pression spec.
Poids max. garantis tr. train roulier	—			Nombre de portes 2 (cabine)
Direction: position	à droite			Marque du moteur FIAT
Alléeage	95			C. V. Impos: 23,826 / 90
Forme de la carrosserie châssis avec cabine normale, fermée				(CUNA)
Nombre de places: total	3	(avant 3 millau .. arr. - )		Places debout —
Siège arrière	—			Sidé-car

		*)	
Phares: marques	2/ SIFM (NL)		6/ clignoteurs av. lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux		Indicateurs de direction AV= comb. av. feux pos. (bl.) & s/auvent (or.) - AR=séparés, forme flèche (orange)
Feux de position	2/ à côtés phares comb.av.clign.**) Eclairage-glace		2/ électriques
Phare brouillard	—		Avertisseur 1/ électrique (1-ton)
Feux arrière	2/ comb. av. feux stop		Rétroviseur 2/ à g.& à dr. à l'ext.s/cadre pare-brise
Rélecteurs	2/ comb. av. verres feux AR		Indicateurs de vitesse 1/ km/h
Feu stop	2/ comb. av. feux AR (rouge)		Figurine de radiateur Enjoliveur avec écusson FIAT avec
Eclairage n° du combiné	1/ comb.av.feu AR gauche pr.pl.carrée		arêtes arrondies (non dangereux).
Phare marche arrière	—		
Équipement électrique	24 Volts		
Mesure du bruit 85/86 MAXSEL dB à 3'000 t/min.			

Observations et exceptions

- \* ) Equipement : Estmodifié ou complété lors du montage de la carrosserie et doit être contrôlé par l'expert cantonal lors de l'immatriculation.
- \*\*) Feux de gabarit: sur toit cabine, non éblouissants (verre dépoli); fonctionnent dans toutes les positions d'éclairage.

Lieu et date de l'expertise-type Genève, le 1.4.1958

La Commission d'expertise-type