

Genre du véhicule	Marque de fabricant	Type	Modèle année	Géodrein-type
Châssis de camion	K A R R I E R	E D. 341 - "Gamecock"	1958	2° 5 1 4 - B
Circéristiques "ED. 341" s/plaquette constructeur dans cabine sous tableau de bord, au centre				-
Empattement 3'581 mm - Direction avancée		Carburant mazout/diesel		Nombre de cylindres 3 +)
Constructeur du châssis KARRIER Motors Ltd., Luton (GB)				
N° du châssis frappé dans cabine, au centre sous tableau de bord, sur plaquette constructeur				
N° du moteur frappé sur partie sup., carter moteur s/plaquette constr. (devant pompe à injection)				
Type du moteur T S 3 / O E 4 - (à 2 temps, à piston opposés)				
Position du moteur sous plancher	Fond-moteur	—		
Cylindrées 3'261 cm³	Fond de remorque	—		Dimensions ext. en mm
Temps 2	Transmission mécan., synchr.	Trouill/Cabest.	—	Longueur (châss.) 6'172
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 4 *)	Crochet de rem. s/demande		Largur 2'200/2'120
Entraînement s/roues AR	Vitesse en fte —	Vole avant 1'853		Hautur (cab.) 2'230
Nombre d'axes 2	Vitesse en prise dir. 60 km/h	Vole arrière 1'626		Empattement 3'581
Nombre de passus 6	Bloquage différentiel —	Diam. de bras. 14.50/14.50		Porte à feux arr. 1'791
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, avec servo à dépression, sur toutes les roues				
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble & tringles, sur roues arrières				
Poids avant	avant	arr.	total	Dimensions int. en mm
A vols av. cab.	—	—	2'500	Dimension
Charge utile	—	—	—	Charge pneu
Total	—	—	7'900	Larg. bd. roule.
Garantis de fabr.	—	—	7'900	Precision spec.
Poids max. garantis nr. train routier	—			Nombre de portes 2 (cabino)
Direction: position à gauche, s/d.: à droite(avancée)				Marque du moteur ROOTES - Diesel (Tilling Stevens)
Alléesqns 82,55				Couss. 101,60 G.V. Impôts 16.616 / 75
Forme de la carrosserie cabine avancée, formée autrement exécution individuelle				(SAE)
Nombre de places: total 2	(avant 2	millau - arr. -)		Places debout —
Siège arrière —				

Phares: marques	2/ LUCAS (700 - NL)	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs av. lampo-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	AV=à côté des phares(bl.)	AR=séparés (orange)
Feux de position	2/ séparés au-dessus pare-chocs	Escale-glace	2/ électriques
Phare brouillard	—	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrière	***)	Réviseur	2/ latér. à l'ext. de la cabine
Réflecteurs	***)	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Fou stop	***)	Figurine de réservoir	Aucune
Éclairage N° de contrôle	***)		
Phare marche arrière	—		
Équipement électrique	12 Volts		
Mesure du bruit	89 dB ECE/ISO à 2'400 t/min. (80 km/h) ++)		

Observations et exceptions:

- *) Transmission: sur demande avec surmultipliée (Overdrive).
- **) Poids de la cabine ≈ 165 kg
- ***) Equipement: est complété ou modifié lors du montage de la carrosserie et doit être contrôlé par l'expert cantonal lors de l'immatriculation individuelle.
- +) Moteur horizontal à 3 cylindres avec pistons opposés (6 pistons), sous la cabine.
- ++) Fin du tuyau d'échappement débouchant latéralement à gauche, doit être dirigé de biais vers l'arrière.