

Genre du véhicule Autocar	Marque de fabrication RENAULT - (OTTENBACHER)	Type R. 2086	Motricité 1958	Norme-type N° 2515
------------------------------	---	-----------------	-------------------	--------------------------

Caractéristiques "R. 2086" s/plaqu.constr., devant la direction, à côté capot moteur, à g. dans le vhc. - Autocar avec direction avancée      Carburant essence      Nombre de cylindres 4

Constructeur du châssis Régie nationale des Usines RENAULT - PARIS (F)

N° du châssis frappé à gauche dans le vhc., devant la direction, sur plaquette du constructeur

N° du moteur frappé à droite, au centre du bloc-moteur

Type du moteur 6 71 - à culbuteurs - Frégate

Position du mt. à l'avant Frein-moteur s/demande

Cylindrée 2'141 cm<sup>3</sup> Frein de remorque -

Temps 4 Transmission mécanique synchron. : Trouil/Gabest. -

Refroidissement Eau Nombre vit. avant 4 Crochet de rem. -

Entraînement s/roues AR Vitesses en fr. - Vols avant 1'600

Nombre d'axes 2 Vitesses en prise dir. 85 km/h Vols arrière 1'600

Nombre de paires 4 Blocage différentiel - Diam. de brq. 10,42/11,46

Frein à pied Hydraulique, à expansion interne, sur toutes les roues

Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière

Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	différentiel	Dimensions int. en mm
A vide	1'250	1'170	2'420	Dimensions	7.50-16	7.50-16	8 Ply	Longueur 2'600
Charge utile (**)	400	680	1'080	Charge pneu	1'000	1'000	Truck Type	Largeur 1'950
Total	1'650	1'850	3'500	Long. bd. roul.	-	-	-	Hauteur 1'600
Garantis de fact.	-	-	3'500	Pression spec.	-	-	-	Hauteur ridelles -

Poids max. garanti nr. train rotatif - Nombre de portes 2

Direction position à gauche - (direction avancée) Marque du moteur RENAULT

Aisance 88 Course 88 C. V. Impôts 10,903/56

Forme de la carrosserie Car (Maison OTTENBACHER, Biberach (D) ) + (DIN)

Nombre de places: total \*\*) 12 - 14 (avant - milieu - arr. - ) Places d'habit -

Séats arrière - Séats-car -

4/ clignoteurs av. lampe-témoin


Phares: marque	2/ HELLA	Indicateurs de direction AV= de ch.côté paroi front.(or.)
Feux de croisement	2/ Bilux	- AR= séparés (or.)
Feux de position	2/ dans les phares *	Etrails-glace 2/ électriques
Phare brouillard	-	Avertisseur 1/ électrique (2-tons)
Feux arrière	2/ séparés	Rétroviseur 2/ à l'ext. - 1/ à l'int.centre
Rélecteurs	2/ sous le pare-chocs	Indicateur de vitesse 1/ km/h
Feu stop	2/ séparés au-dessus feux AR	Figures de radiateur: Aucune
Eclairage N° de contrôle	2/ centre cov.coffre pr.pl.haute	
Feux marche arrière	1/ à gauche à l'arrière	
Équipement électrique	6 Velta	
Niveau de bruit	85 Échelle d. B à 3'300 T/min. ***)	

Observations et exceptions

- \*) + 2 feux de gabarit à l'avant sur le toit.
- \*\*) Charge utile/ Places assises: au maximum pour 14 personnes (conducteur compris) + 30 kg de bagages, limité par la garantie de fabrication de 3'500 kg. (art. 11 RE).
- \*\*\*) Au cas où le vhc. est équipé d'un frein-moteur HALLER, il y a lieu de monter un silencieux de filtre.

Plaquette indiquant le nombre de places: une telle plaquette doit être montée à l'intérieur du véhicule, à un endroit bien visible.

+) Modèle: Car de voyage de 12 places + 2 strapontins (à 4 rangées de sièges) + coffre à bagages à l'arrière.



Lieu et date de l'expertise-type

Zürich, le 2.4.1958

Zürich, le 30.4.1958

Le Commissaire d'expertise-type