

Genre du véhicule, Autocar	Marque de fabricant RENAULT (OTTEMACHER)	Type R 2086 - 14 places	Moderne années 1958	Bordereau-type N° 2515-B
Caractéristiques "R 2086" s/plaquette constructeur, devant la direction, à côté capot moteur, à gauche dans le vhc. - 13 places + chauffeur	Carburant essence	Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis Régie nationale des usines RENAULT, Paris (F)				
N° du châssis frappé à l'avant à gauche dans le vhc., devant la direction, s/plaquette constructeur				
N° du moteur frappé à droite, au centre du bloc-moteur, s/plaquette constructeur				
Type du moteur 671 - 2 - à culbuteurs - Frégate				
Position du moteur à l'avant	Française	sur demande ***)		
Cylindrée 2'141 cm³	Française	remorque -		Dimensions ext. en mm
Temps 4	Transmission mécan.synchron.	Tressi/Cabest. -	Longueur 5'180	
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 4	Crochet du rem. -	Largeur 2'100/2'050	
Entraînement s/roues AR	Vitesses en fre	Velo avant 1'600	Hauteur 2'340	
Nombre d'axes 2	Vitesses en prima dir. 85 km/h	Velo arrière 1'600	Empattement 2'315	
Nombre de places 4	Blocage différentiel -	Diam. de bras. 10,42/11,46	Porte à faux arr. 1'725	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les roues.				
Frein à main récanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrières				
Poids avant	arri.	total	Pneumatiques avant	Dimensions int. en mm
A vide 1'185	1'245	2'430	Dimension 7,50-16	Longueur 3'200
Charge utile 318	732	1'050 **)	Charge pneu 1'000	Largur 1'970
Total 1'503	1'977	3'480	Larg. bd. roule. -	Hauteur 1'650
Géantie de fabr. --	-	3'500	Pression spec. --	Hauteur sielles -
Poids max. garantie yr. train routier -			Nombre de portes 2	
Direction: position à gauche - avancée			Marque du moteur RENAULT	
Allonge 88			Coupe 88	C. V. Impots 10,903/56
Forme de la carrosserie car (OTTEMACHER, Biberach D)				DIN
Nombre de places: total 14 (+) **) (avant - milieu - arri. -)			Places debout -	
Siège arrière -			Etag-car -	

Phares: marques	2/ HELLA	Indicateurs de direction 4/ clignoteurs av. lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	AV= de ch. côté paroi front. (or.) - AR=séparés (or.)
Feux de position	2/ dans les phares *)	Roues-glass 2/ électriques
Phare brouillard	-	Avertisseur 1/ électrique (2-tons)
Feux arrière 2/ do ch. côté, électriques (rgc.)		Rétroviseur 2/ centre int. en haut et à gche à l'ext.
Réflecteurs 2/ sous les feux AR		Indicateur de vitesse cadran km/h
Feu stop 2/ à côté feux AR (orange)		Figuines de radiateur —
Eclairage R° du pare-brise 2/ de chaque côté de la plaque (pr.pl.longus)		
Phare marche arrière 1/ par contact et marche AR		
Équipement électrique	6 Volts	
Moteur de bord 82	Émissions dB à 3'300 t/min. ***	

Observations et explications

- *) Feux de position : + 2 feux de gabarit à l'avant s/ toit (blanc vers l'AV- rouge vers l'AR)
- **) Charge utile / places assises : maximum 14 places assises, chauffeur compris
(AV= 2 places + 4 rangées à 3 places), limité par garantie de fabrique RENAULT.
- ***) Frein : au cas où le vhc. est équipé d'un frein-moteur HALLEN, il y a lieu de monter un silencieux de filtre.
- +) Plaquette indiquant le nombre de places doit être montée à l'intérieur du véhicule à un endroit bien visible.
Modèle : Car de voyage de 14 places
(5 rangées de sièges)
+ coffre à bagages à l'arrière.

x	x	x	x	x
	x	x	x	x
x	x	x	x	x