

Genre du véhicule Tracteur agricole	Marque de fabrication B U N G A R T Z	Type T. 5	Modèle année 1958	Borderaux-typé N° 2 5 2 4
--	--	--------------	-------------------------	---------------------------------

Caractéristiques "T.5" sur plaquette du constructeur, à droite à l'avant sur support moteur  
Carburant mazout / diesel Nombre de cylindres 1

Constructeur du châssis BUNGARTZ & Co., München (D)

N° du châssis frappé à droite, à l'avant s/support moteur et sur plaquette du constructeur

N° du moteur frappé à droite, à l'avant s/carénage du cylindre et sur plaquette du constructeur \*)

Type du moteur B. 8 9 F

Position du mot. à l'avant Frein-moteur -

Cylindrée 668 cm³ Frein de remorque - \*\*)

Temps 4 Transmission mécan. + réduct. Treuil/Cabest. - Dimensions ext. en mm

Refroidissement air (turbo) Nombre vit. avant 3 x 2 \*\*) Crechet de rem. à broche Longueur 2'320

Entraînement s/roues AR Vitesses en 1<sup>re</sup> - Vais avant 930 Largeur 1'000/1'110

Nombre d'axes 2 Vitesses en prise dir. 13 km/h Vais arrière 910 (réglable) Hauteur 1'130

Nombre de pneus 4 Bloquage différentiel oui Diam. de braç. 3.90/3.90 Empattement 1'440

Frein à pied mécanique, à expansion interne, s/roues arrières + frein ind. s/ch.roue (3 pédales)

Frein d'arrêt : le même, mais par levier à main et secteur

Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	side-car	Dimensions int. en mm
A vide	345	497	842	Dimension	4.00-15	6.50-20	-	Longueur -
Charge utile	-	-	-	Charge pneu	290	400	-	Largeur -
Total	-	-	-	AS-Front	Tractor	-	-	Hauteur -
Garantie de fabr.	-	-	-	4 Ply	4 Ply	-	-	Hauteur s'delles -

Poids max. garanti nr. train routier - Nombre de portes -

Direction: position centre Marque du moteur HATZ

Alésage 90 Ceures 105 C. V. Impôts 3,402/12

Forme de la carrosserie tracteur agricole (DIN)

Nombre de places: total 1 (avant - milieu 1 arr. - ) Places debout -

Siège arrière - Side-car -

\*\*\*)

Phares: marques	2/ HELLA	Indicateurs de direction	-
Feux de croisement	aucun		
Feux de position	2/ dans les phares	Ecran-glace	-
Plaque brouillard	-	Avant-bras	1/ électrique (1-ton)
Feux arrière	2/ électriques	Rétroviseur	-
Rélecteurs	2/ séparés sous feux AR	Indicateur de vitesse	-
Feu stop	-	Figurine de radiateur	-
Eclairage II° de contrôle	1/ combiné à gauche		
Phare marche arrière	-		
Équipement électrique	12 Volts		
Mesure du bruit	86 <del>mesure</del> d B à 2'600 T/min. ****)	- Sortie de l'échappement à gauche de biais	

Observations et exceptions

[vers l'arrière.

- \*) No. du moteur : doit encore être frappé sur la gauche du carter-moteur.
- \*\*) Boîte c.v. : une surmultipliée, à commande directe, est à disposition, comme 7ème vit.
- \*\*\*) Phares : les phares doivent être réglés vers le bas de telle façon qu'ils ne puissent pas éblouir.
- Eclairage de remorque : est muni d'une prise pour éclairage de remorque.
- \*\*\*\*) Régime du moteur limité par régulateur de force centrifuge.