

Genre du véhicule	Marque du fabricant	Type	Modèle année	Barème-type P <sup>o</sup>
Tracteur agricole	M E I L I	D M 2 0	1958	2 5 2 5 - A

Caractéristiques "DM 20" s/plaquette constructeur, à gauche sur capot moteur. - Modèle sans vitesse rampante. - Pneus arrières = 9 - 24 Carburant mazout / diesel Nombre de cylindres 2

Constructeur du châssis E. MEILI, Traktorenfabrik, Schaffhausen (CH)

N<sup>o</sup> du châssis frappé à gauche à l'arrière s/cartor pont arrière & s/plaquette du constructeur

N<sup>o</sup> du moteur frappé à droite s/bloc-moteur, derrière pompe à injection & s/plaquette constructeur

Type du moteur A K D S 311 Z

Pesillon du mot. à l'avant	Frein-moteur	-
Cylindrée 1'400 cm <sup>3</sup>	Frein de remorque	-
Temps 4	Transmission	mécanique Truill/Cabest. -
Refroidissement air (turbo)	Nombre vit. avant 5	Crochet de rem. à broche
Entraînement s/roues AR	Vitesse en 1 <sup>re</sup> 2,6 km/h	Velo avant 1'200
Nombre d'axes 2	Vitesse en prise dir. 20 km/h	Velo arrière 1'250/1'430
Nombre de pneus 4	Bloques différentiel oui	Diam. de tran. 5,45/5,70

Dimensions ext. en mm	
Longueur	2'470
Largeur	1'430/1'610
Hauteur	1'400
Empattement	1'630
Porte à faux arr.	-

Frein à pied mécanique, à expansion interne s/arbre de différentiel, sur roues arrières

Frein à main mécanique, à exp. int. s/arbre de différentiel + frein ind. s/ch. roue av. levier séparé

Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	side-car	Dimensions int. en mm
A vide	474	638	1'112	Dimension	5,00-16	9 - 24	-	Longueur -
Charge utile	-	-	-	Charge pneu	435	975	-	Largeur -
Total	-	-	-	INSTRUMENT	Tractor	Tractor	-	Hauteur -
Carante de fabr.	-	-	-	PROSECYSEM	4 Ply	4 Ply	-	Hauteur ridelles -

Poids max. garanti nr. train restier	-	Nombre de portes	-
Direction: pesillon	au centre	Marque du moteur	M W M
Aisanga	90	Cours	110
Forme de la carrosserie	tracteur agricole	G. V. Imp <sup>3</sup> ts	7,128/20 (DIN)
Nombre de places: total	1 *)	(avant - milieu 1 arr. - )	Places d'abut -
Side arrièr	-	Side-car	-

Phares: marque	2/ HELLA	Indicateurs de direction	-
Feux de croisement	2/ Bilux		
Feux de position	2/ dans les phares	Escale-glace	-
Phare brouillard	-	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrière	-	Rétroviseur	-
Réfecteurs	1/ à gauche s/pare-boue	Indicateur de vitesse	-
Feu stop	-	Figurino de radiateur	-
Eclairage li* de contrôle	-		
Phare marche arrière	-		
Equipement électrique	12 Volts		

Mesure du bruit 84/85 NECCAS d B à 2'100 T/min \*\*) - Sortie de l'échappement latér. vers la gauche

Observations et exceptions

- \* ) Plus 2 sièges auxiliaires avec galeries sur les pare-boue
- \*\* ) Régime du moteur limité par régulateur centrifuge.

Lieu et date de l'expertise-type Schaffhouse, le 10. 4. 1958

La Commission d'expertise-type