

Genre du véhicule	Marque de fabricant	Type	Modèle anno	Conducteur-type N°
Tracteur agricole	M E I L I	D N 2 0 A	1958	2 5 2 5 - B
Caractéristiques "DN 20 A" s/plaquette du constructeur, à gauche s/capot moteur. - Modèle avec vitesse rampante. - Pneus arrières = 8 - 32		Carburant mazout/diesel	Nombre de cylindres	2
Constructeur du châssis E. MEILI, Traktorenfabrik, Schaffhausen (CH)				
N° du châssis frappé à gauche, à l'arrière s/carter pont arrière & s/plaquette du constructeur				
N° du moteur frappé à droite s/bloc-moteur, derrière pompe à injection & s/plaquette constructeur				
Type du moteur A K D S311 Z				
Position du moteur à l'avant Frein-moteur -				
Cylindrée 1'400 cm³ Frein de remorque -				Dimensions ext. en mm
Temps 4 Transmission mécanique Troulli/Cabest. -				Longueur 2'470
Rafraîchissement air (turbo) Nombre vit. avant 6 Crochet de rem. à broche				Largur 1'430/1'610
Entrainement s/roues AR Vitesse en 1 ^{re} 1,8 km/h Velo avant 1'200				Hautour 1'400
Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 20 km/h Velo arrière 1'250/1'430				Empattement 1'630
Nombre de places 4 Bloquage différentiel oui Elam. de braq. 5,45 / 5,70				Porte à faux arr. -
Frein à pied mécanique, à expansion interne s/arbre de différentiel, sur roues arrières				
Frein à main mécanique, à exp.int., s/arbre de différentiel + frein ind.s/ch.roue sv. levier séparé				
Foids avant arri. total Pneumatiques avant arri. side-car Dimensions int. en mm				
A vide 474 638 1'112 Dimension 5.00-16 8 - 32 - Longueur -				
Charge utile - - - Charge pneu 435 810 - Largeur -				
Total - - - Tractor Tractor - Hauteur -				
Garniture de胎. - - - 26X10.00-16 4 Ply 4 Ply - Hauteur siégeuses -				
Poids max. garantie, train routier - - - Nombre de portes -				
Direction: position au centre Marque du moteur M W M				
Allonge 90 Course 110 C.V. Impôt 7.128/20(DIN)				
Fermé de la carrosserie tracteur agricole				
Nombre de places: total 1 *) (avant - milieu 1 arri. 1) Places debout -				
Siège arrière - Side-car -				

Phares: marques	2/ HELLA	Indicateurs de direction	-
Feux de croisement	2/ Bilux		
Feux de position	2/ dans les phares	Eculis-glaçis	-
Phare brouillard	-	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrière	-	Rétroviseur	-
Réflecteurs	1/ à gauche s/pare-boue	Indicateur de vitesse	-
Feu stop	-	Filtre(s) du radiateur	-
Éclairage fl. de contrôle	-		
Phare marche arrière	-		
Équipement électrique	12 Volts		

Motrice du train 84/85 régime d B à 2'100 T/min. **) - Sortie de l'échappement latér.vers la gauche

Observations et exceptions

*) Plus 2 sièges auxiliaires avec galeries sur les pare-boue

**) Régime du moteur limité par régulateur centrifuge.