

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
20) Minibus	MITSUBISHI	L 300 (L037GV)	CH 2537 02

Constructeur	NITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur "L037G" numéro du châssis "JMBL037GV..4....."
Plaquette du constructeur	à l'intérieur du véhicule, à droite en haut sur le montant de porte, à côté du siège du passager
Numéro du châssis	à droite, au centre latéralement sur le longeron-châssis
Identification du moteur	"4G63" à droite, latéralement sur le bloc, derrière l'alternateur
Importateur	MNC-AUTOMOBILE AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus 2 / 4	Marque MITSUBISHI	Type	4 G 63
Suspension AV=barres de torsion, AR=ress. à lames; AV+AR=amortisseurs	Construction en ligne	Temps	4
Direction à circulation de billes, s.d. assistance hydraul.	Carburant E	Position	avant
Entraînement toutes roues, libération traction avant	Refroidissement eau	Cylindres	4
Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=tambours, assistance par dépression, sur toutes roues, soupape proport. selon la décélération, sur les roues arrière	Alésage 85,0	Course	88
Frein auxiliaire mécanique, tambours, sur les roues arrière	Cylindrée 1996	CV-impôt	10,17
Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire	Puissance en kW 65 (CEE)	à min-1	5000
Relentisseur =	Couple max. Nm 153	à min-1	3000
Contrôle 2 circuits contrôle du niveau, lampe-témoin combinée	Déparasitage D		
	Silencieux l = 390 x 226 x 149 mm		*)
	"N 39"		

Carrosserie/Equipement §) limousine	
Nombre de portes 5	Indic. vitesse km/h
Ceintures sécurité avant Ar4m (E)	arrière -
Cale -	Rétroviseurs gauche + droite
Antivol verrou direction	Essuie-glace 2 balais
Réservoir carburant l/acier, 60 litres	
Avertisseur KNIGHT, E 874/875	ou d'autres modèles homologués
Nombre de places total 10	av 2 centre ar 8 x)
Dimensions intérieur extérieur	
Longueur 4135 §)	Empattement 2200
Largeur 1695	Essieu double av ar
Hauteur 1925	Voie av 1390
Porte à faux avant 970	Voie ar 1365
Porte à faux arrière 965	Braquage ø g 10900 d 10400
Garde au sol à vide 170/190	en charge 160/180

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	850	620	1470
Répartition charge	245	155	700
	1095	1075	2170
Poids garantis			2200
Pneus	195 R 14 C	195 R 14 C	*)
Ply/bar	6 / 3,75	6 / 3,75	
Charge	1700	1700	
pour Vmax	140 (M)	140 (M)	
Jantes	5 J x 14, DP 27	mm, acier	*)
Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1800/600	automatique	
Garantie poids de l'ensemble	=		
Poids remorquable testé	1800		
Charge garantie sur le toit	150		
Vitesse maximale selon le constructeur	130		km/h
testée	km/h à min-1	moteur	prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule		
m10	4,88	72,0		70,0	3750		Minibus		
							Marque et type	MITSUBISHI L 300	
							Homologation No CH	2537 02	
							Carrosserie	limousine	
F	G	H	J	R					
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE		Places	
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH		total	avant
m10	4,88	12,08	1,54	1,56	0,5 830	26 1802 01		10 x)	2
								Poids à vide	Carburant
								1470	B
								Charge utile	Cylindrée
								-	1996
								Poids total	CV-impôt
								2200	10,17
F	G	K	L	M	N	R			

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : le recouvrement du moteur dans la cabine pourvu de matériaux insonorisant; tabliers en caoutchouc dans les passages des roues avant et arrière; ventilateur-Visco, Ø 380 mm, 7 pales.
- +) Variante de pneus : 195 SR 14 1300 (2,30) Vmax 180 km/h
 205 R 14 C 6 PR 1850 (3,75) 140 km/h (H)
- Variante de jantes : 6 J x 14 DP 27 mm, acier
- §) Equipement : - livrable sur demande avec fixation de la roue de secours sur la partie avant du véhicule; longueur du véhicule = 4400 mm;
 - des bavettes sont obligatoires à l'arrière;
 - l'écriteau indiquant le nombre de places et la sortie de secours seront contrôlés à l'immatriculation.
- x) Nombre de places : comme autobus scolaire = 2 adultes et 14 enfants (inscription code 129).

Lieu et date de l'homologation Winterthour, 15.5.85 Sta/lin Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation