

Genre du véhicule Autocar	Marque MERCEDES-BENZ	Type 0 305	Fiche d'homologation n° CH 2540 12
------------------------------	-------------------------	---------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION: "0 305" sur plaquette du constructeur, à droite à l'AV vers marchepied.
 "305.210-10-" devant No du châssis.
 "CH" devant No du châssis (pas sur plaquette)

Numéro du châssis frappé à l'avant du véhicule sous anneau de dépannage
 Signe d'identification du moteur frappé "OM 360h I" à l'AR, à gauche s.culasse (importateur) + plaquette rivée
 Constructeur DAIMLER-BENZ AG., Stuttgart (D) Importateur MERCEDES-BENZ-AUTOMOBIL AG., Schlieren

CHASSIS	Nombre d'essieux: 2	Nombre de roues: 6	Entrainement: arrière	MOTEUR	Genre en ligne	Temps: 4
	à gauche	Assistance: hydraulique		Marque: MERCEDES	Carbur.: D	
Frein de service	air compr., 2-circ., exp. int. av. protect. antigel (+)			Type: OM 360h I		
Frein auxiliaire	à ressort, 1 cyl. par			Position: arrière	Nombre cyl.: 6	
Frein stationn.	roue AR, air compr. dep. réserv. séparé (+)			Alésage: 115	Course: 140	
Transmission: automatique		Nombre vit.: 3		Cylindr.: 8720 cm ³	CV-Impot: 44,44	
Blocage differ.: -	Crochet rem.: avant	Vitesse max.: 77-97 km/h		CV-puiss.: 192 (DIN) à 2500 t/m		
CARROSSERIE	Forme: bus	Nombre portes: 2 à droite		Refroidissement: eau		
Nombre de places: Total 85*)	AV 1	milieu 37	AR -	Bruit: 81 dB (A) à 2600 t/m		
	Places debout 47			Amortissement bruit: 1 pot 590xØ 290		

DIMENSIONS	Voie	AV 2084	AR 1815
	Diam. braquage	G 17,6	DR 18,1
Empattement	5600	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	11140	-	
Largeur	2500	-	
Hauteur	2950	2000	
Porte à faux	AV	2480	-
	AR	3060	-
	lat.	-	-

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	2650	-	5480	8130
	1890	-	4060	5950
Poids total	4540	-	9540	14080
Garantie fabr.	6000	-	10000	16000
Dimens. pneus	D 20 X (10.00-20 X)			
Charge p: essieu	6000 (7,75)	10800 (7,75)		
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	- kg			

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 24 V.

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique -
 Feux de croisement 2/Bilux, asym. Feux de position 2/A(E) dans CR
 Feux de gabarit AV=2/A(E) AR=K11535 Feux de brouillard 2/K8233 BOSCH
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 100 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/R (E) Catadioptrés AR+lat.=I (E)
 Feux stop 2/S1 (E) Feux de recul 2/séparés
 Eclair. plaque contr. 2/centre Plaque forme KXEX oblongue
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h+
 Indic. direction clign. 4/av. témoin (dispos. III) [tachygr.
AV 0=HS K22739 latér. - AR 0=HS K22739
 Avert. clign. oui Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Autocar
 Marque & type MERCEDES-BENZ O 305
 Homologation n° CH 2540 12
 Forme de la carr. bus
 Places ass. : Total 85 *) (- avant)
 Poids à vide 8130 Carburant D
- cv 44,44
 Charge utile - Cylindrée 8/20 cm³
 Poids total 16000 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = CH 305.210-10-001446

- *) **Disposition des sièges originale:** à gauche = 5 sièges séparés / 4 sièges doubles
 à droite = 1 siège séparé / 9 sièges doubles
 à l'arrière = 1 banquette à 5 places.
- Pour toute autre disposition de sièges il y a lieu de prendre les mesures et de calculer la répartition; une plaque indiquant le nombre de places est exigée.
 Disque indiquant que la largeur dépasse 2,3 m exigé.
- +) **Manomètre:** pour pression des circ. 1 et 2 sépar.; témoin pour baisse de pression de plus d'1/3 et témoin indiquant la défaillance de l'un des circuits de freinage.
Frein à ressort: libération de secours depuis réservoir séparé; robinet de secours plombé; libération mécanique par manivelle.

Lieu et date de l'expertise
Zurich, 5.8.71

La commission d'expertise